

COOL-FIT 4.0 Tube, d32-d450

Exécution:

- PE100 SDR 11/17 pré-isolés, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux chocs. Couleur : Noir
- Longueur : 5m pour d32-d225, 5.9m pour d250-d450
- Avec bouts lisses pour l'électrosoudage
- PE100 SDR 17 pré-isolé, métrique
- Enveloppe externe résistante au choc. Couleur : noir
- Longueur isolé : 5.9m (optionnel : 10m)
- Isolation en PUR
- Longueur : 5.9m

d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	poids (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)	pouce (inch)	x (mm)
32/90	25	11	16	738 173 108	1,411	26,2	5000	36	1	
40/110	32	11	16	738 173 109	2,054	32,6	5000	40	1 ¼	
50/110	40	11	16	738 173 110	2,221	40,8	5000	44	1 ½	
63/125	50	11	16	738 173 111	2,987	51,4	5000	48	2	
75/140	65	11	16	738 173 112	3,757	61,4	5000	55	2 ½	
90/160	80	11	16	738 173 113	4,819	73,6	5000	62	3	
110/180	100	11	16	738 173 114	6,200	90,0	5000	72	4	
160/250	150	17	10	738 173 117	9,921	141,0	5000	90	6	
225/315	200	17	10	738 173 120	16,620	198,2	5000	110	8	
250/355	250	17	10	738 173 021	18,180	220,4	5900	123	10	123
280/400	250	17	10	738 173 022	22,640	246,8	5900	126	10	126
315/450	300	17	10	738 173 023	28,510	277,6	5900	133	12	133
355/500	350	17	10	738 173 024	35,350	312,8	5900	148	14	145
400/560	400	17	10	738 173 125	44,070	352,6	5900	150	16	147
450/630	450	17	10	738 173 126	55,490	396,6	5900	165	18	163

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>