

## 3. ENROULEURS

### 3.1. Enrouleurs pneumatiques



**Caractéristiques :**

- Température de service : -20°C à +100°C pour le Type 8400, -5°C à +40°C pour tous les autres modèles

**Utilisations :**

- Uniquement de l'air pour le Type 806, air et eau pour tous les autres modèles



Référence	Ø int. Tuyau (ID)	Matière du tuyau	Longueur du tuyau	Matière du boîtier/support	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Tuyau d'entrée	Poids (Kg)	Support orientable
	(mm)		(m)					(m x ID)		
AL81/8	8	Polyuréthane	9+1	Aluminium/acier	15 bar	Sans	G1/4" M	1,5x8	6	Inclus
AL83/10	10		15+1					G3/8" M	1,5x10	9
806/10	10	Polyuréthane	24+1	Plastique jaune/acier	15 bar	Sans	G3/8" M	1,5x10	10	Inclus
806/13	12,5		15+1					G1/2" M		1,5x12,5
804/8/S	8	Polyuréthane	9+1	Plastique gris/acier	15 bar	Sans	G1/4" M	1,5x8	4	Inclus
805/8/S			15+1					G3/8" M	1,5x10	7
805/10/S	10									Inclus
804/8	8	Polyuréthane	9+1	Plastique jaune/acier	15 bar	Sans	G1/4" M	1,5x8	4	Inclus
805/8			15+1					G3/8" M		1,5x10
805/10	10									Inclus
9100/6	5,5	Polyuréthane	5,5+1	Plastique noir/acier	12 bar	Push-in 6x8	G1/4" M	NON	2	Inclus
8401	Sans tuyau	/	/	Flasque ABS/acier	20 bar	G1/2" F	G1/2" F	NON	/	8400/SW
8404	10	SAE100R6 Intérieur en NBR recouvert de caoutchouc CR avec une fibre textile	12						11	
8406			18						15	
8408			10						9	
8410			12,5						15	
8424	10	KPU tuyau double couche avec une fibre textile	20						17	
8426	12,5		15						14	
8427			20						17	

### 3.2. Enrouleurs électriques



Référence	Câble	Type de câble	Longueur du tuyau (m)	Matière du boîtier/support	P max enroulé 230/50 (20°C)	P max déroulé 230/50 (20°C)	Protection thermique	Entrée/ sortie	Tension max	Fixation murale orientable	Poids
	(mm²)				(W)	(W)			(Volt)		(Kg)
9004/GS	3G1,5	H05W-F	5+1	Plastique noir/acier	1400	1900	oui	Prise et fiche	500	oui	2,5
5527/XF GS	3G1,5	H05W-F	10+1,5	Plastique noir/acier	1200	1800	oui	Prise et fiche	500	oui	3,5
5827/XF GS				Plastique jaune/acier							
4315/S GS	3G1,5	H05W-F	14+1	Plastique gris/acier	1200	1800	oui	Prise et fiche	500	oui	5
4315/GS				Plastique jaune/acier							