


ELGEF Plus Réduction PE100 SDR17/17.6



- Version longue
- 5 bar gaz / 10 bar eau




d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d1 (mm)	Code	SP	poids (kg)
90	17	10	80	63	753 900 872	1	0,224
90	17	10	80	75	753 900 870	1	0,234
110	17	10	100	63	753 900 877	1	0,326
110	17	10	100	90	753 900 876	1	0,333
125	17	10	100	63	753 900 882	1	0,610
125	17	10	100	90	753 900 881	1	0,461
125	17	10	100	110	753 900 880	1	0,507
140	17	10	125	75	753 900 886	1	0,560
140	17	10	125	90	753 900 887	1	0,642
140	17	10	125	110	753 900 884	1	0,715
140	17	10	125	125	753 900 885	1	0,754
160	17	10	150	90	753 900 888	1	0,752
160	17	10	150	110	753 900 890	1	0,930
160	17	10	150	125	753 900 889	1	0,930
160	17	10	150	140	753 900 831	1	0,995
180	17	10	150	90	753 900 873	1	1,010
180	17	10	150	110	753 900 874	1	1,600
180	17	10	150	125	753 900 891	1	1,165
180	17	10	150	140	753 900 875	1	1,720
180	17	10	150	160	753 900 832	1	2,100
200	17	10	200	140	753 900 866	1	1,800
200	17	10	200	160	753 900 892	1	1,664
200	17	10	200	180	753 900 893	1	2,580
225	17	10	200	140	753 900 867	1	2,021
225	17	10	200	160	753 900 896	1	2,020
225	17	10	200	180	753 900 895	1	2,240
225	17	10	200	200	753 900 894	1	2,237
250	17	10	250	160	753 900 800	1	2,850
250	17	10	250	180	753 900 868	1	3,100
250	17	10	250	200	753 900 801	1	3,210
250	17	10	250	225	753 900 802	1	2,385
280	17	10	250	200	753 900 898	1	3,800
280	17	10	250	225	753 900 899	1	4,062
280	17	10	250	250	753 900 803	1	4,352
315	17	10	300	200	753 900 804	2	5,390
315	17	10	300	225	753 900 807	1	6,200
315	17	10	300	250	753 900 805	1	6,420
315	17	10	300	280	753 900 806	1	5,940
355	17	10	350	250	753 900 808	0	7,082
355	17	10	350	280	753 900 809	0	6,728
355	17	10	350	315	753 900 810	0	7,240
400	17	10	400	280	753 900 811	0	7,930
400	17	10	400	315	753 900 812	0	9,949
400	17	10	400	355	753 900 813	0	9,620
450	17	10	450	280	753 900 814	1	11,500
450	17	10	450	315	753 900 815	1	11,805
450	17	10	450	355	753 900 816	1	11,900
450	17	10	450	400	753 900 817	1	12,964
500	17	10	500	315	753 900 818	1	15,500
500	17	10	500	355	753 900 819	1	15,700
500	17	10	500	400	753 900 820	1	16,200
500	17	10	500	450	753 900 821	1	17,000
560	17	10	600	355	753 900 822	1	21,400
560	17	10	600	400	753 900 823	1	21,700

Fiche Technique



Valide à partir du: 07/01/21




d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d1 (mm)	Code	SP	poids (kg)
560	17	10	600	450	753 900 824	1	22,300
560	17	10	600	500	753 900 825	1	23,200
630	17	10	600	400	753 900 826	1	29,700
630	17	10	600	450	753 900 827	1	30,100
630	17	10	600	500	753 900 828	1	30,800
630	17	10	600	560	753 900 829	1	31,900
710	17	10	700	500	753 900 833	1	58,796
710	17	10	700	560	753 900 834	1	60,578
710	17	10	700	630	753 900 835	1	62,448
800	17	10	800	560	753 900 836	1	75,842
800	17	10	800	630	753 900 837	1	78,255
800	17	10	800	710	753 900 838	1	80,504
900	17	10	900	630	753 900 839	1	99,282
900	17	10	900	710	753 900 840	1	100,908
900	17	10	900	800	753 900 841	1	103,578
1000	17	10	1000	710	753 900 842	1	124,232
1000	17	10	1000	800	753 900 843	1	125,277
1000	17	10	1000	900	753 900 844	1	126,638

d (mm)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)	PF
90	182	63	79	5,4	3,8	2 51 301 001
90	185	70	79	5,4	4,5	2 51 301 001
110	185	68	82	6,6	3,8	2 51 301 001
110	205	80	82	6,6	5,4	2 51 301 001
125	200	68	91	7,4	3,8	2 51 301 001
125	200	80	90	7,4	5,4	2 51 301 001
125	200	90	90	7,4	6,6	2 51 301 001
140	230	76	112	8,3	4,5	2 51 301 001
140	235	86	112	8,3	5,4	2 51 301 001
140	237	91	112	8,3	6,6	2 51 301 001
140	237	93	118	8,3	7,4	2 51 301 001
160	238	85	108	9,5	5,4	2 51 301 001
160	252	89	111	9,5	6,6	2 51 301 001
160	251	96	110	9,5	7,4	2 51 301 001
160	260	110	120	9,5	8,3	2 51 301 001
180	245	81	105	10,7	5,4	2 51 301 001
180	275	94	124	10,7	6,6	2 51 301 001
180	250	87	105	10,7	7,4	2 51 301 001
180	277	114	123	10,7	8,3	2 51 301 001
180	279	125	122	10,7	9,5	2 51 301 001
200	279	114	122	11,9	8,3	2 51 301 001
200	278	124	122	11,9	9,5	2 51 301 001
200	272	120	120	11,9	10,7	2 51 301 001
225	290	114	134	13,4	8,3	2 51 301 001
225	280	100	120	13,4	9,5	2 51 301 001
225	285	118	125	13,4	10,7	2 51 301 001
225	272	120	126	13,4	11,9	2 51 301 001
250	308	100	152	14,8	9,5	2 51 301 002
250	316	105	153	14,8	10,7	2 51 301 002
250	324	112	157	14,8	11,9	2 51 301 002
250	330	120	168	14,8	13,4	2 51 301 002
280	345	116	142	16,6	11,9	2 51 301 002
280	335	124	140	16,6	13,4	2 51 301 002
280	340	134	140	16,6	14,8	2 51 301 002
315	380	134	180	18,7	11,9	2 51 301 002
315	370	124	153	18,7	13,4	2 51 301 002
315	367	134	152	18,7	14,8	2 51 301 002
315	369	140	150	18,7	16,6	2 51 301 002

Fiche Technique

Valide à partir du: 07/01/21



d	z	L1	L	e	e1	PF
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
355	390	130	165	21,1	14,8	2 51 301 008
355	390	140	165	21,1	16,6	2 51 301 008
355	390	150	165	21,1	18,7	2 51 301 008
400	415	140	180	23,7	16,6	2 51 301 008
400	415	150	180	23,7	18,7	2 51 301 008
400	420	165	180	23,7	21,1	2 51 301 008
450	389	140	195	26,7	16,6	2 51 301 008
450	390	150	195	26,7	18,7	2 51 301 008
450	393	164	195	26,7	21,1	2 51 301 008
450	395	179	195	26,7	23,7	2 51 301 008
500	422	150	212	29,7	18,7	2 51 301 008
500	424	164	212	29,7	21,1	2 51 301 008
500	426	179	212	29,7	23,7	2 51 301 008
500	428	195	212	29,7	26,7	2 51 301 008
560	459	164	230	33,2	21,1	2 51 301 008
560	461	179	230	33,2	23,7	2 51 301 008
560	463	195	230	33,2	26,7	2 51 301 008
560	466	212	230	33,2	29,7	2 51 301 008
630	502	179	250	37,4	23,7	2 51 301 008
630	503	195	250	37,4	26,7	2 51 301 008
630	506	212	250	37,4	29,7	2 51 301 008
630	506	230	250	37,4	33,3	2 51 301 008
710	790	300	300	42,1	29,7	2 51 301 008
710	770	300	300	42,1	33,2	2 51 301 008
710	740	300	300	42,1	37,4	2 51 301 008
800	800	300	300	47,4	33,2	2 51 301 008
800	780	300	300	47,4	37,4	2 51 301 008
800	750	300	300	47,4	42,1	2 51 301 008
900	820	300	300	53,3	37,4	2 51 301 008
900	790	300	300	53,3	42,1	2 51 301 008
900	760	300	300	53,3	47,4	2 51 301 008
1000	820	300	300	59,3	42,1	2 51 301 008
1000	780	300	300	59,3	47,4	2 51 301 008
1000	740	300	300	59,3	53,3	2 51 301 008

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>