

6. TUBES CALIBRÉS



6.1. Tubes simples

6.1.2. PA (Polyamide)

Type TPA.1

Caractéristiques :

- PA 12 PHL et PA 10.12 PHL proposés suivant disponibilité de stock, interchangeables sans exception (Performances techniques égales)
- Flexibles calibrés d'origine chimique
- Pression d'utilisation à 23°C : voir tableau ci-contre
- (Haute) température de service du fluide : **-60°C à +130°C**
- Résistance mécanique et aux UV plus grande que le PU
- Ces tubes respectent la normalisation ISO 7628 2010 et satisfont aux réglementations DIN 74324 et DIN 73378
- Certifiés TUV Sud, ISO 9001:2008, automobile ISO TS16949
- Stabilisés à la lumière, plastifiés, bonne résistance chimique
- Conditionnés en boîte **dévidoir** en carton jusqu'au **Ø 14mm ext.**
- **Autres Ø et couleurs sur demande (Rouge, Jaune et vert)**

Ø extérieur x intérieur (mm)	Couleur	Longueur (m)	Référence	P.S. (bar)	R.C. (mm)
4 x 2	Bleu	25	TPA.1.025.BL.040020	47	15
		100	TPA.1.100.BL.040020		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.040020		
		100	TPA.1.100.BK.040020		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.040020		
		100	TPA.1.100.NA.040020		
5 x 3	Bleu	25	TPA.1.025.BL.050030	35	30
		100	TPA.1.100.BL.050030		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.050030		
		100	TPA.1.100.BK.050030		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.050030		
		100	TPA.1.100.NA.050030		
6 x 4	Bleu	25	TPA.1.025.BL.060040	28	35
		100	TPA.1.100.BL.060040		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.060040		
		100	TPA.1.100.BK.060040		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.060040		
		100	TPA.1.100.NA.060040		
8 x 6	Bleu	25	TPA.1.025.BL.080060	20	40
		100	TPA.1.100.BL.080060		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.080060		
		100	TPA.1.100.BK.080060		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.080060		
		100	TPA.1.100.NA.080060		
10 x 8	Bleu	25	TPA.1.025.BL.100080	16	60
		100	TPA.1.100.BL.100080		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.100080		
		100	TPA.1.100.BK.100080		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.100080		
		100	TPA.1.100.NA.100080		



SYNTHÉTIQUE

Ø extérieur x intérieur (mm)	Couleur	Longueur (m)	Référence	P.S. (bar)	R.C. (mm)
12 x 10	Bleu	25	TPA.1.025.BL.120100	13	85
		100	TPA.1.100.BL.120100		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.120100		
		100	TPA.1.100.BK.120100		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.120100		
		100	TPA.1.100.NA.120100		
14 x 11	Bleu	25	TPA.1.025.BL.140110	17	95
		100	TPA.1.100.BL.140110		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.140110		
		100	TPA.1.100.BK.140110		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.140110		
		100	TPA.1.100.NA.140110		
15 x 12	Noir	25	TPA.1.025.BK.150120	16	100
		100	TPA.1.100.BK.150120		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.150120		
		100	TPA.1.100.NA.150120		
16 x 12	Bleu	25	TPA.1.025.BL.160120	20	150
		100	TPA.1.100.BL.160120		
	Noir	25	TPA.1.025.BK.160120		
		100	TPA.1.100.BK.160120		
	Naturel	25	TPA.1.025.NA.160120		
		100	TPA.1.100.NA.160120		