



ELGEF Plus manchon de transition PE/acier Filetage femelle Rp

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- Connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- Livré en kit

d (mm)	Thread Type	Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Code	SP	poids (kg)
20	Rp	½	15	16	11	724 920 256	1	0,179
25	Rp	¾	20	16	11	724 920 257	1	0,231
32	Rp	1	25	16	11	724 920 258	1	0,319
40	Rp	1 ¼	32	16	11	724 920 259	1	0,480
50	Rp	1 ½	40	16	11	724 920 260	1	0,646
63	Rp	2	50	16	11	724 920 261	1	0,931

d1 (mm)	L (mm)	s (mm)	Tube SDR
31	100	30	9-11
36	101	35	9-11
44	108	40	9-11
54	118	50	9-11
66	126	60	9-11
81	138	70	9-17.6

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>