

D. Lubrificateurs

ZAMAK

ALU

Généralités :

Séries	L64M	L68M
Fluide	Air comprimé uniquement	
Type de lubrification	Brouillard d'huile pour circuits simples	
Pression max. d'entrée	17 bar	
Température ambiante	De -20°C à +80°C	
Corps	Zamak peint	Aluminium
Embase		
Dôme	Polycarbonate	
Joints	Caoutchouc synthétique	
Cuves	Aluminium	



Codifications de base :

Ø Racc.	Série	Référence	Capacité cuve	Débit max. à 6,3 bar et ΔP 0,5 bar	Débit min. d'amorçage	Référence	Référence	
						kit de maintenance vis de réglage + joints	Huile correspondante à commander en plus	
G1/4"	L64M	L64M-2GP-EDN	0.2l	1500 l/min	90 l/min	 L64M-KIT	OIL.01.005	OIL.01.001
G3/8"		L64M-3GP-EDN		3720 l/min				
G1/2"		L64M-4GP-EDN		4320 l/min				
G3/4"		L64M-6GP-EDN		4320 l/min				
G1"	L68M	L68M-6GP-ERN	0.5l	12000 l/min	360 l/min	L68M-KIT		
G1"		L68M-8GP-ERN		12000 l/min				
G1"1/4		L68M-AGP-ERN		12000 l/min				
G1"1/2		L68M-BGP-ERN		12000 l/min				

Huile pneumatique
Voir p. 556



Compresseurs
Voir p. 486



Traitement des condensats
Voir p. 517



Traitement des condensats
Voir p. 512

