

ROBINETTERIE - Vannes à soupape


B. Corps en inox 316L

INOX

Type E290 - Normalement Fermée - Arrivée sous le clapet

Référence	Ø Racc.	Tête de commande (mm)	DN	PN	Pression différentielle admissible		Température de service du fluide	Kv (l/min)	Pression de pilotage	Pilote série
					Air, gaz neutres, eau, huile, liquides	Vapeur d'eau				
E290A791	3/8"	32	10	16	16 bar	10 bar	-10°C à +184°C	47	4 à 10 bar	356
E290A792		32			12 bar	10 bar		68	4 à 10 bar	356
E290A393	1/2"	50	15		16 bar	10 bar		82	4 à 10 bar	356
E290B045		63			16 bar	10 bar			2,5 à 10 bar	356
E290A793	3/4"	32	20		6 bar	6 bar		108	4 à 10 bar	356
E290A394		50			10 bar	10 bar			157	4 à 10 bar
E290B048		63			16 bar	10 bar		213		2,5 à 10 bar
E290B047		63			12 bar	10 bar			275	4 à 10 bar
E290A395	1"	50	25		6 bar	6 bar		450		4 à 10 bar
E290B053		63			10 bar	10 bar			750	2,5 à 10 bar
E290B051		63			6 bar	6 bar		983		4 à 10 bar
E290B052		90			12 bar	10 bar			1100	2,5 à 10 bar
E290B054	90	16 bar	10 bar		1850	4 à 10 bar		314/356		
E290A059	1"1/4	63	32			6 bar		6 bar	1567	4 à 10 bar
E290A060		90			12 bar	10 bar		47		4 à 10 bar
E290A058		90			7 bar	7 bar			82	2,5 à 10 bar
E290A063	1"1/2	63	40		4 bar	4 bar		108		4 à 10 bar
E290A064		90			8 bar	8 bar			157	4 à 10 bar
E290A062		90			4 bar	4 bar		213		2,5 à 10 bar
E290A067	2"	63	50		2,5 bar	2,5 bar			275	4 à 10 bar
E290A068		90		6 bar	6 bar	450	4 à 10 bar	314/356		
E290A498		125		10 bar	10 bar		750	4 à 10 bar	314/356	
E290A501	2"1/2	125	65	6 bar	6 bar	983		4 à 10 bar	314/356	
E290A500		90		2 bar	2 bar		1100	4 à 10 bar	314/356	


ASCO™



Remarque : EV pilote disponible à la fin de cette section

Type E290 - Normalement Ouverte - Arrivée sous le clapet

Référence	Ø Racc.	Tête de commande (mm)	DN	PN	Pression différentielle admissible		Température de service du fluide	Kv (l/min)	Pression de pilotage	Pilote série
					Air, gaz neutres, eau, huile, liquides	Vapeur d'eau				
E290A794	3/8"	32	10	16	16 bar	10 bar	-10°C à +184°C	47	1 à 10 bar	356
E290A795		32						68	1 à 10 bar	
E290A396	1/2"	50	15					82	3 à 10 bar	
E290B069		63							2 à 10 bar	
E290A397	3/4"	5	20					157	3 à 10 bar	
E290A796		32							108	
E290B070		63						157	2 à 10 bar	
E290B071		1"						63	25	
E290A398	50		213					3 à 10 bar		



Remarque : EV pilote disponible à la fin de cette section

Filtres « Y » en inox
Voir p. 187

Vannes à pointeau
Voir p. 114

Raccords push-in en inox
Voir p. 446

Produits d'étanchéité pour filet - LOCTITE
Voir p. 559