


ARTICULO: 0460
Fittings Camlock: Acoplamiento Tipo DC
Camlock fittings: Type DC Coupling

Características

1. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M).
2. Tapa Protectora Camlock Hembra.
3. Compatible con r cords s/ norma A-A-59326D.
4. Presi n m xima de trabajo 10 bar (150 psi).
5. Junta de NBR incluida.
6. Temperatura de trabajo seg n material de la junta ( 20  C a 100  C con junta de NBR).

Features

1. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
2. Female Camlock Dust Cap.
3. Match with A-A-59326D standard fittings.
4. Max. working pressure 10 bar (150 psi).
5. NBR gasket is included.
6. Working temperature according to gasket material ( 20  C to 100  C with NBR gasket).



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)	
		D	L
0460 04	1/2"	24,3	37
0460 05	3/4"	32,7	44
0460 06	1"	37,7	50
0460 07	1 1/4"	46	59
0460 08	1 1/2"	54	59
0460 09	2"	64	66
0460 10	2 1/2"	76,8	66
0460 11	3"	92,2	71
0460 12	4"	120,5	75