

SCHUKO
PLUG AND
SOCKET

YELLOW 4315/GS

SILVER 4315/SGS



YELLOW 4315

SILVER 4315/S

ENG: You can find the complete range of cable reels, delivered with different cable type, starting from page 146.

FRA: La gamme complète des enrouleurs de câble, livrables avec les différents types de câble, se trouve à partir de la page 146.

GER: Die komplette Auswahl der Kabelaufroller, die mit unterschiedlichen Kabeltypen geliefert werden können, ist ab Seite 146 zu finden.

ESP: Ver la gama completa des enrolladores de cables, con los diferentes tipos de cable, a partir de la página 146.



4315/GS 3

EN 61242 EN 60335-1

CE

2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE



EN Reel Features

- Swivelling bracket.
- Cable ratchet stop device.
- With incorporated thermic protection
- Double earth contact.
- Working temperature: -5°/+50°C.

FR Caracteristiques de l'enrouleur











- Support pivotant pour la fixation.
- Cliquet d'arrêt du câble.
- Avec protecteur thermique incorporé
- Double contact de terre.
- Temperature d'utilisation -5°/+50°C.

DE Aufrollereigenschaften

- Schwenkbarer Bügel.
- Stoppvorrichtung.
- Mit Überhitzungsschutz
- Doppelerdungskontakte.
- Umgebungstemperatur -5°/+50°C.

ES Características de l'enrollador

- Estribo orientable.
- Dispositivo de parada de cable.
- Con dispositivo termico incorporado
- Doble contacto de tierra.
- Temperatura ambiente de utilizacion -5°/+50°C.

				
ART. SILVER	4315/S		4315/SGS	
				
ART. YELLOW	4315	4325/15	4315/GS	4315/GS 3
Description	Extension reel	Extension reel	Extension reel with Schuko socket and plug	Extension reel with 3 Schuko sockets and plug
cable length	15 m (14 + 1)	15 m (14 + 1)	15 m (14 + 1)	15 m (14 + 1)
cable	3G1,5-H05VV-F	3G2,5 Igus CF900	3G1,5-H05VV-F	3G1,5-H05VV-F
socket, plug, incoming cable	NO	NO	YES (Schuko plug and socket)	YES (Schuko plug and socket)
W  (20°C)	1200	1900	1200	1200
W  (20°C)	1800	2500	1800	1800
thermic protection	YES	YES	YES	YES
V max	500	500	500	500
	44	44	44	44
	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5

Dimensions

