



## Grattoir RSE

- **Grattoir rotatif pour une préparation fiable du tube avant électrosoudage**
- Composé d'un outil avec insert correspondant
- Convient aux extrémités des tubes et aux embouts des raccords
- Convient aux tubes droits ou enroulés
- Convient aux tubes métriques selon EN12201 et EN1555
- Convient aux matériaux : PE100RC, PE100, PE-Xa, PP
- Fonctionnement : manuel ou avec tournevis sans fil
- Zone de grattage maximum = 85mm
- Lame réversible à deux 2 tranchants
- Livré dans une caisse de transport

d (mm)	Code	poids (kg)	SDR	e (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
20	<b>799 300 376</b>	0,60	11	2,0	280	50	50
25	<b>799 300 377</b>	0,65	11	2,3	280	50	50
32	<b>799 300 378</b>	0,65	11	3,0	280	50	50
40	<b>799 300 379</b>	0,70	11	3,7	280	55	55
50	<b>799 300 380</b>	0,80	11	4,6	280	65	65
63	<b>799 300 381</b>	1,00	11	5,8	280	85	85
75	<b>799 300 382</b>	1,15	11	6,8	280	95	95

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>