



L = length / Länge

Collier de prise avec robinet (kit) Perforateur avec départ orientable sur 360°

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10bar gaz / 16 bar eau
- Avec perforateur incorporé pour perforer des tubes sous pression
- **Ne convient que pour les tubes avec une épaisseur de paroi comprise entre 7 et 21 mm.**
- Complet avec corps et vanne prémontée (PE 100 couvert par extrusion)
- Le robinet se ferme dans le sens des aiguilles d'une montre
- Le nombre de tours pour ouvrir ou fermer complètement la vanne est de 13 pour sortie d32
- Le nombre de tours pour ouvrir ou fermer complètement la vanne est de 128 pour sortie d40, d50, d63
- Carré de la tige (SW) 14
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Sortie lisse
- Livré en Kit avec réduction ou manchon ELGEF Plus
- * Livraison sans selle inférieure, pour assemblage Top Load avec outil 799.350.477; adaptateur de prise coudé (799.350.340) nécessaire

	d	d1	Code	SP	poids	d2	H	H1	L	z
	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	250	32	193 155 134	1	3,443	21	293	191	165	127
*	280	32	193 155 144	1	3,118	21	293	191	165	127
*	280	40	193 155 145	1	2,913	30	366	206	165	160
*	280	50	193 155 146	1	3,136	30	366	206	165	160
*	280	63	193 155 147	1	2,719	30	366	206	165	160
*	315 - 355	32	193 155 154	1	3,118	21	293	191	165	127
*	315 - 355	40	193 155 155	1	3,124	30	366	206	165	160
*	315 - 355	50	193 155 156	1	3,136	30	366	206	165	160
*	315 - 355	63	193 155 157	1	3,134	30	366	206	165	160

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>