Fourche -Type AP2

Caractéristiques :

- Fourche
- Chape femelle d'extrémité de tige
- ISO 8140
- Taraudage M4

Référence en acier électrozingué	Référence en inox	Ø (mm)	Métrique
AP20810	AP20810X	8/10	M4 x 0,7
AP21216	AP21216X	12/16	M6 x 1
AP220	AP220X	20	M8 x 1,25
AP22532	AP22532X	25/32	M10 x 1,25

Rotule - Type AP6

Caractéristiques :

- Chape à rotule d'extrémité de tige
- ISO 8139
- Taraudage M4

Référence en acier électrozingué	Référence en inox	Ø (mm)	Métrique
AP60810	AP60810X	8/10	M4 x 0,7
AP61216	AP61216X	12/16	M6 x 1
AP620	AP620X	20	M8 x 1,25
AP62532	AP62532X	25/32	M10 x 1,25

Compensateur d'alignement- Type AK

Caractéristiques :

- Compensateur d'alignement
- ISO8139
- Compensation angulaire sphérique de 4°

Référence en acier	Ø (mm)	Métrique
AK0810	8/10	M4 x 0,7
AK1216	12/16	M6 x 1
AK20	20	M8 x 1,25
AK2532	25/32	M10 x 1,25

Détecteurs de position

Caractéristiques :

Référence	Caractéristiques
CYLX.01.001	Détecteur de position 2 fils - 2 mètres
CYLX.01.002	Détecteur de position 2 fils - 5 mètres
CYLX.01.003	Détecteur de position 2 fils avec connecteur mâle encliquetable M8, 3 broches et câble en PUR de 0,3m.
CYLX.01.004	Détecteur de position 2 fils avec connecteur intégré mâle encliquetable M8, 3 broches.
CYLX.01.005	Allonge PVC 5m pour capteur 2 et 3 fils connect M8 Fem.
CYLX.01.006	Détecteur 3 fils PNP, 2 mètres, rainures T
CYLX.01.007	Détecteur 3 fils PNP, 5 mètres, rainures T
CYLX.01.008	Détecteur 3 fils PNP, connecteur intégré M8
CYLX.01.009	Détecteur 3 fils PNP, connecteur M8, de 0,3 m
CYLX.01.013	Kit de fixation universel inox pour détecteurs sur vérins ISO 6432 diamètres 8 à 25 (unitaire) Compatible avec les détecteurs CYLX.01.001 - CYLX.01.002 - CYLX.01.003 - CYLX.01.006 - CYLX.01.007 - CYLX.01.009

Options :

- Unités de guidages en H
- Unités de guidages en U
- Bloqueur de tige statique
- Autres options sur demande

- Bloqueur de tige dynamique
- Soufflet de protection de tige
- Montages spéciaux