


# COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

## Accessoires pour îlots

Référence	Désignation	Numérotation sur la vue éclairée
<b>Plaques d'alimentation</b>		
0227300200	Plaque de raccordement 1-11	2
0227300201	Plaque de raccordement 1	3
0227300300	Plaque de raccordement 1 réduite	4
0227300500	Plaque de fermeture	5
<b>Alimentations intermédiaires</b>		
0227300301	Alimentation intermédiaire (1-11)	6
0227300302	Alimentation intermédiaire avec isolation (1-11)	7
<b>Supports</b>		
0226180001	Support de connecteur axial 25 broches	8
0226180002	Support de connecteur axial 9 broches	9
0226180003	Support de connecteur arrière 25 broches	10
0226180004	Support de connecteur arrière 9 broches	11
<b>Kits connecteurs non-précâblé</b>		
0226180102	Kit connecteur 9 broches droit ou coude 90°	12
0226180101	Kit connecteur 25 broches droit ou coudé	14
0227300600	Kit montage rail DIN	16
<b>Kits connexion électriques internes (1 kit par bobine de distributeur)</b>		
0226180400	Kit connexion 7-12 (à utiliser pour connecter de la 7 <sup>e</sup> à la 12 <sup>e</sup> position)	17
0226180401	Kit connexion 13-30 (à utiliser pour connecter de la 13 <sup>e</sup> à la 30 <sup>e</sup> position)	18
0226180399	Kit connexion 1-6 (à utiliser pour connecter de la 1 <sup>e</sup> à la 6 <sup>e</sup> position)	19
0227300303	Echappement intermédiaire (3-5)	20
<b>Câbles</b>		
0226107201	Câble 10 broches (au mètre)	
0226107101	Câble 19 broches (au mètre)	
0226107102	Câble 25 broches (au mètre)	
W0970530084	Silencieux pour racc. Inst. Ø 8 mm	
<b>Kits connecteurs droits précâblés*</b>		
0226900100	Connecteur + Câble 9 broches l = 1 mètre	
0226900250	Connecteur + Câble 9 broches l = 2.5 mètres	
0226900500	Connecteur + Câble 9 broches l = 5 mètres	
0226920100	Connecteur + Câble 25 broches l = 1 mètre	
0226920250	Connecteur + Câble 25 broches l = 2.5 mètres	
0226920500	Connecteur + Câble 25 broches l = 5 mètres	
<b>Kits connecteurs coudés précâblés*</b>		
0226910100	Connecteur + Câble 9 broches 90° l = 1 mètre	
0226910250	Connecteur + Câble 9 broches 90° l = 2.5 mètres	
0226910500	Connecteur + Câble 9 broches 90° l = 5 mètres	
0226930100	Connecteur + Câble 25 broches 90° l = 1 mètre	
0226930250	Connecteur + Câble 25 broches 90° l = 2.5 mètres	
0226930500	Connecteur + Câble 25 broches 90° l = 5 mètres	
<b>Kits connecteurs mâles + contacts + commun</b>		
0226180201	Kit connecteur mâle 25 broches	
0226180202	Kit connecteur mâle 9 broches	
0226107000	Set d'identification (10 pcs)	
0227300800	Vis de fixation intermédiaire multimach (10 pcs)	

\*Schéma de câblage des connecteurs précâblés

9 BROCHES	Position du contact électrique	Couleur du brin correspondant
	1	vert/noir
	2	blanc
	3	bleu/noir
	4	bleu
	5	jaune/noir
	6	jaune
	7	rouge/noir
	8	vert
	9	blanc/noir

25 BROCHES	Position du contact électrique	Couleur du brin correspondant
	1	bleu/noir
	2	rouge/marron
	3	blanc/noir
	4	rouge/bleu
	5	noir/orange
	6	jaune/rouge
	7	noir/marron
	8	blanc/rouge
	9	rouge/noir
	10	marron/blanc
	11	rouge/orange
	12	bleu ciel
	13	jaune/blanc
	14	jaune
	15	rouge/vert
	16	orange
	17	orange/blanc
	18	vert
	19	jaune/noir
	20	blanc
	21	bleu/blanc
	22	marron
	23	vert/blanc
	24	rouge
25	vert/noir	

**Remarque :** Possibilité de mise en réseaux (profibus, Device Net, CanOpen,...).

**Autres versions :** HDM sur demande :

- Aucun câble interne
- IP65 (version standard IP61)
- Limité à 16 bobines
- Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 possible
- Débit jusque 1200 NI/min. (3/2 et 5/2)