



ELGEF Plus Collier de dérivation Topload PE100 sortie 9 - 125 mm

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Collier de dérivation complet, avec selle inférieure et 3 vis
- Préfixation avec charnière clips
- Raccordement électrosoudable avec système de fixation intégré
- Élément chauffant protégé de tout contact avec le fluide
- Connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- * Livré sans partie inférieure Fixation des tuyaux avec outil à usage multiple n° 193.281.027

d	d1	DN	SDR	PN	Code	SP	GP	poids	
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)				(kg)	
	110	90	100	11	16	193 135 009	1	4	1,124
	110	110	100	11	16	193 135 010	1	4	1,224
	125	90	100	11	16	193 135 019	1	4	1,134
	125	110	100	11	16	193 135 020	1	4	1,290
*	140	90	125	11	16	193 135 029	1	4	0,982
*	140	110	125	11	16	193 135 030	1	4	1,087
	160	90	150	11	16	193 135 039	1	4	1,449
	160	110	150	11	16	193 135 040	1	4	1,582
	160	125	150	11	16	193 135 041	1	4	1,782
	180	90	150	11	16	193 135 049	1	1	1,672
	180	110	150	11	16	193 135 050	1	1	1,765
	180	125	150	11	16	193 135 051	1	1	2,015
	200	90	200	11	16	193 135 059	1	1	1,803
	200	110	200	11	16	193 135 060	1	1	1,963
	200	125	200	11	16	193 135 061	1	1	2,128
	225	90	200	11	16	193 135 069	1	1	2,006
	225	110	200	11	16	193 135 070	1	1	2,400
	225	125	200	11	16	193 135 071	1	1	2,312
	250	90	250	11	16	193 135 079	1	2	2,145
	250	110	250	11	16	193 135 080	1	2	2,258
	250	125	250	11	16	193 135 081	1	1	2,500

	d	d1	H	L	L1	B	d2	Tube SDR
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	110	90	101	220	82	164	65	9-17.6
	110	110	107	220	88	164	65	9-17.6
	125	90	101	220	82	179	65	9-17.6
	125	110	107	220	88	179	65	9-17.6
*	140	90	101	220	81	195	65	9-17.6
*	140	110	107	220	87	195	65	9-17.6
	160	90	102	240	82	215	65	9-17.6
	160	110	108	240	88	215	86	9-17.6
	160	125	129	240	99	215	86	9-17.6
	180	90	102	260	82	237	65	9-17.6
	180	110	108	260	88	237	86	9-17.6
	180	125	129	260	99	237	86	9-17.6
	200	90	102	260	82	253	65	9-17.6
	200	110	108	260	88	253	86	9-17.6
	200	125	129	260	99	253	86	9-17.6
	225	90	102	260	82	287	65	9-17.6
	225	110	108	260	88	287	86	9-17.6
	225	125	129	260	99	287	86	9-17.6
	250	90	102	260	82	312	65	9-17.6
	250	110	108	260	88	312	86	9-17.6
	250	125	129	260	99	312	86	9-17.6

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>