

AIR COMPRIME - Compresseurs

1.1. Compresseurs à piston(s)

1.1.1. Stationnaires



A. Horizontaux

A.1. Taux de charge industriel élevé

Type COPS.005 - Industriel standard 10 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir horizontal



Référence	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Poids (kg)
SB 270-150	185	270	150	10 bar	1,5	400 V tri	650	1/1	73	1540x480x1030	160
SB 370-150	260	370			2,2		900		78		160
SB 475-150	340	475			3		1150		80		210
SB 710-350	542	710	350		4		730	2/1	79	1930x740x1470	305
SB 970-350	734	970			5,5		1010		325		
SB 1330-500	1009	1330	500		7,5		920	3/1	86	1920x740x1530	380
SB 2030-750	1508	2030	750		11		1050	4/1	89	2000x750x1720	510
SB 2600-750	1913	2600			15		1350				520

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPS.006 - Industriel standard 15 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir horizontal



Référence	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Poids (kg)
SBM 320-350	283	320	350	15 bar	2,2	400 V tri	650	2/1	75	1720x700x1440	280
SBM 450-350	394	450			3		920		83		295
SBM 610-350	541	610			4		625		82		360
SBM 800-500	693	800	500		5,5		830	3/1	83	1930x740x1470	435
SBM 1100-500	928	1100			7,5		1130				445
SBM 1640-750	1319	1640	750		11		1130	4/1	86	2000x870x1720	575
SBM 2030-750	1615	2030			15		1400				525

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.

Débit effectif à 12 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362