


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

A commande musculaire à pédale


Fonction 3/2 monostable - Normalement Fermé (NF) - Avec capot

Référence	Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
W3120000301	M5	A pédale avec capot de protection	Ressort	95	2,5 à 10 bar
W3120000321	Ø 4mm				




Fonction 3/2 monostable - Normalement Fermé (NF) - Sans capot

Référence	Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
W3120000411	M5	A pédale sans capot de protection	Ressort	95	2,5 à 10 bar
W3120000401	Ø 4mm				



Fonction 3/2 bistable


Référence	Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
W3120000331	M5	A pédale avec capot de protection	Ressort	95	2,5 à 10 bar
W3120000311	Ø 4mm				



Remarque : La pédale se bloque en position basse par un cliquet. Une action du bout du pied permet son déblocage.

Fonction 5/2 monostable

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
W3120000001	G1/4"	A pédale avec capot de protection	Ressort	840	2,5 à 10 bar
W3120000021*					




***Remarque :** Ce distributeur dispose d'un blocage mécanique.

La pédale se bloque en position haute par un cliquet. Une action du bout du pied permet son déblocage.

Fonction 5/2 bistable

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
W3120000011	G1/4"	A pédale avec capot de protection	Ressort	840	2,5 à 10 bar



Remarque : La pédale se bloque en position basse par un cliquet. Une action du bout du pied permet son déblocage.

A commande mécanique

METAL WORK
PNEUMATIC
Série 70


ALU

Remarque :

- 1) Tous les distributeurs non-servopilotés 3/2 à commande mécanique peuvent être utilisés en fonction NF ou NO
- 2) Les distributeurs à commande mécanique servopilotés nécessitent moins d'effort pour changer d'état (détections plus sensibles)


Fonction 3/2 monostable - Poussoir - Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000100	1/8"	Poussoir	Ressort	550	Du vide à 10 bar



Fonction 3/2 monostable - Poussoir servopiloté - Normalement Fermée (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000200	1/8"	Poussoir servopiloté	Ressort	550	2,5 à 10 bar



Fonction 3/2 monostable - Galet bidirectionnel - Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000500	1/8"	Galet bidirectionnel	Ressort	550	Du vide à 10 bar

