


ARTICULO: 0430
Rácor Camlock: Acoplamiento Tipo D
Camlock fitting: Type D Coupling

Características

1. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M).
2. Acoplamiento Camlock Hembra a Rosca Hembra ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Compatible con rácords s/ norma A-A-59326D.
4. Presión máxima de trabajo 10 bar (150 psi).
5. Junta de NBR incluida.
6. Temperatura de trabajo según material de la junta (-20 °C a 100 °C con junta de NBR).

Features

1. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
2. Camlock Female Coupling to Female ISO 7-1 (EN 10226-1) Thread.
3. Match with A-A-59326D standard fittings.
4. Max. working pressure 10 bar (150 psi).
5. NBR gasket is included.
6. Working temperature according to gasket material (-20 °C to 100 °C with NBR gasket).



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions (mm)	
		D	L
0430 04	1/2"	24,3	43
0430 05	3/4"	32,7	44
0430 06	1"	37,7	54
0430 07	1 1/4"	46	64
0430 08	1 1/2"	54	66
0430 09	2"	64	73
0430 10	2 1/2"	76,8	79
0430 11	3"	92,2	82
0430 12	4"	120,5	85