



Manchon d'adaptation, PROGEF Standard métrique-Rp

Exécution:

- Matériel: Polypropylène (PP-H)
- avec emboîture pour soudage métrique et filetage femelle cylindrique renforcé
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- Ne pas utiliser de pâte d'étanchéité nuisible au PP
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

PN (bar)	Rp (inch)	d (mm)	Code	SP	pois (kg)	L (mm)	s (mm)	z (mm)
10	3/8	20	727 910 205	10	0,017	35	32	7
10	1/2	20	727 910 206	10	0,018	40	32	7
10	3/4	25	727 910 207	10	0,025	42	36	7
10	1	32	727 910 208	10	0,040	48	46	7
10	1 1/4	40	727 910 209	10	0,064	53	55	7
10	1 1/2	50	727 910 210	10	0,089	54	65	9
10	2	63	727 910 211	5	0,144	62	80	9

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>