

9.2. Raccords "Express "

9.2.1. Corps en laiton ou en inox



Caractéristiques :

- Pression de service maximale : **10 bar**
- Température de service du fluide : **-5°C à +60°C pour FEYB et -5°C à +150°C pour FESS**
- Distance entre griffes : 41 mm suivant NFE 29573 (Autres distances entre-griffes sur demande)
- Joint en NBR pour FEYB et en FPM pour FESS
- Utilisations : Pour eau et air comprimé pour FEYB et pour fluides corrosifs et agressifs pour FESS

Coupleur cannelé



Référence		Ø Racc.
Laiton	Inox	
FEYB.001.07	/	7 mm
FEYB.001.09		9 mm
FEYB.001.11		11 mm
FEYB.001.13		13 mm
FEYB.001.16	FESS.001.16	16 mm
FEYB.001.19	FESS.001.19	19 mm
FEYB.001.22	/	22 mm
FEYB.001.25	FESS.001.25	25 mm

Coupleur - BSPP Mâle



Référence		Ø Racc.
Laiton	Inox	
FEYB.002.14	/	G1/4"
FEYB.002.38		G3/8"
FEYB.002.12	FESS.002.12	G1/2"
FEYB.002.34	FESS.002.34	G3/4"
FEYB.002.44	FESS.002.44	G1"
FEYB.002.54	/	G1"1/4

Coupleur - BSPP Femelle



Référence		Ø Racc.
Laiton	Inox	
FEYB.003.14	/	G1/4"
FEYB.003.38		G3/8"
FEYB.003.12	FESS.003.12	G1/2"
FEYB.003.34	FESS.003.34	G3/4"
FEYB.003.44	FESS.003.44	G1"
FEYB.003.54	/	G1"1/4

Bouchon



Référence		Caractéristique
Laiton	Inox	
FEYB.004.01	FESS.004.01	Compatible avec tous les FEYB et FESS

Joint en NBR pour raccords en laiton



Référence	Caractéristique
FEAX.001.01	Compatible avec tous les FEYB

Joint en FPM pour raccords en inox



Référence	Caractéristique
FEAX.001.02	Compatible avec tous les FESS

Collier de serrage - A griffes en acier zingué



Référence	Ø ext. Tuyau	Ø int. Tuyau
FEAX.002.1607	14 à 16 mm	7 mm
FEAX.002.1809	16 à 18 mm	9 mm
FEAX.002.2110	19 à 21 mm	10 mm
FEAX.002.2411	22 à 24 mm	11 mm
FEAX.002.2713	25 à 27 mm	13 mm
FEAX.002.3019	28 à 30 mm	16 à 19 mm
FEAX.002.3319	31 à 33 mm	19 mm
FEAX.002.3722	34 à 37 mm	22 mm
FEAX.002.3925	37 à 39 mm	25 mm

Collier de serrage - A griffes en fonte



Référence	Ø ext. Tuyau
FEAX.003.1722	17 à 22 mm
FEAX.003.2229	22 à 29 mm
FEAX.003.2834	28 à 34 mm
FEAX.003.3240	32 à 40 mm
FEAX.003.3949	39 à 49 mm
FEAX.003.4860	48 à 60 mm
FEAX.003.5672	56 à 72 mm
FEAX.003.6076	60 à 76 mm
FEAX.003.7794	77 à 94 mm
FEAX.003.089101	89 à 101 mm

Collier de serrage - à griffes en inox



Référence	Ø ext. Tuyau
FEAX.004.1826	18 à 26 mm
FEAX.004.2633	26 à 33 mm
FEAX.004.3240	32 à 40 mm

Il existe également sur le marché des raccords semblables mais respectant d'autres géométries :

Type GEKA : Entre-griffes 40 mm (P. max 30 bar) pour l'eau
 Type LÜDECKE : Entre-griffes 42 mm (P. max 12 bar) DIN3483
 Type Air-King : Compatible avec "Universal", "Chicago", "Lindy", "C.P.T" (P. max 13 bar) normes américaines NPT.

Nous pouvons également vous fournir ces autres modèles. Raccords "Cam-Lock"