

## 3.1.2. Séparateurs d'eau Boge

### Série Z

- **Caractéristiques :**
- Corps en aluminium
- Température de service du fluide : +1°C à +65°C
- PN16
- Purge compatible: Bekomat





Z 20 N - Z 183



Z 275 - Z 375



| Référence | Ø Racc. | Pression max. | Débit effectif |        |         |        |        |         |        |        |         | Dimensions (mm) |     |
|-----------|---------|---------------|----------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----|
|           |         |               | 8 bar          |        |         | 10 bar |        |         | 13 bar |        |         |                 |     |
|           |         |               | m³/h           | l/min. | m³/min. | m³/h   | l/min. | m³/min. | m³/h   | l/min. | m³/min. | A               | B   |
| Z 20N     | 1/2"    | 16 bar        | 132            | 2200   | 2,2     | 168    | 2800   | 2,8     | 210    | 3500   | 3,5     | 103             | 238 |
| Z 35N     | 3/4"    |               | 231            | 3850   | 3,85    | 294    | 4900   | 4,9     | 367,8  | 6130   | 6,13    | 139             | 324 |
| Z 53N     | 1"      |               | 352,2          | 5870   | 5,87    | 448,2  | 7470   | 7,47    | 559,8  | 9330   | 9,33    |                 |     |
| Z 75N     | 1"1/2   |               | 495            | 8250   | 8,25    | 630    | 10500  | 10,5    | 787,8  | 13130  | 13,13   | 190             | 528 |
| Z 125N    | 2"      |               | 825            | 13750  | 13,75   | 1050   | 17500  | 17,5    | 1312,8 | 21880  | 21,88   |                 |     |
| Z 183N    |         |               | 1210,2         | 20170  | 20,17   | 1540,2 | 25670  | 25,67   | 1924,8 | 32080  | 32,08   |                 |     |
| Z 275     | 2"1/2   |               | 1815           | 30250  | 30,25   | 2310   | 38500  | 38,5    | 2887,8 | 48130  | 48,13   | 180             | 580 |
| Z 375     | 3"      |               | 2475           | 41250  | 41,25   | 3175,2 | 52920  | 52,92   | 3937,8 | 65630  | 65,63   |                 |     |



Remarque : Equerres de fixation murale disponibles sur demande

### Exemple d'installation d'une partie d'un réseau d'air comprimé par nos soins:

