

12.2. Filtres en ligne

12.2.1. Raccordement taraudé

A. Corps en laiton

LAITON


Type STTX.005 - Filtration : 300 µm

Type STTX.006 - Filtration : 50 µm

Caractéristiques : Filtre :



- Corps en laiton chromé
- Extrémités gaz suivant ISO 228/1
- Tamis en inox 304
- Joints de bouchon en NBR
- Filtration: 300 microns (µm) pour STTX.005 / 50 microns (µm) pour STTX.006
- Température de service du fluide : 0°C à +90°C



Référence		Ø Racc.	PN	D	L	M	A
Maille 300µm	Maille 50µm						
STTX.005.012	STTX.006.012	1/2"	16	27	58	36	62
STTX.005.034	STTX.006.034	3/4"		33	74	43	76
STTX.005.044	STTX.006.044	1"		40	90	48	87
STTX.005.054	STTX.006.054	1"1/4		49	115	56	105
STTX.005.064	STTX.006.064	1"1/2		58	135	66	115
STTX.005.002	STTX.006.002	2"		71	161	80	135

Applications : Eau, eau chaude, air comprimé, huile et gaz

Vannes à boisseau sphérique - 3 voies

Voir p. 46



Compteurs d'eau

Voir p. 552



Produits d'étanchéité

Voir p. 558



Vannes à soupape à siège droit

Voir p. 117

