

AIR COMPRIME - Compresseurs

Type COPM.007 - Chantier à accouplement direct

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Avec réservoir



100 Carry



250 à 400 mobile



400 Carry

Référence SOLIDdrive	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
100 carry	55	85	3	15 bar	0,6	230 V mono	1450	1/1	62	450x285x480	22
250 mobile	138	250	20	10 bar	1,5			70	2/1	72	520x430x790
300 mobile	180	300			1,8		77	44			
400 mobile	227	377			2,2		77	45			
400 carry	310	400	22				1210		76	750x585x790	68

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPM.008 - Indépendant à accouplement direct

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînement direct
- Avec réservoir



150 et 200



240

Référence SOLIDdrive	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
150	90	150	24	8 bar	1,1	230 V mono	2850	1/1	71	610x310x580	24
200	110	200			1,5				71		26
240	155	250	50	10 bar	1,8				72		940x320x700

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Filters	Purgeurs	Enrouleurs	Soufflettes	Tubes spiralés	Raccords rapides
Voir p. 396	Voir p. 409	Voir p. 439	Voir p. 402	Voir p. 356	Voir p. 361