

ROBINETTERIE - Vannes à papillon

2.2. A commande pneumatique

2.2.1. Design concentrique

A. Corps en fonte nodulaire

A.1. Raccordement Wafer (à oreilles de centrage)

Disque en inox / Manchette en EPDM ou en NBR

FONTES

Type BUWP.001 – Manchette EPDM, avec actionneur pneumatique simple effet

Type BUWP.002 – Manchette NBR, avec actionneur pneumatique simple effet

Caractéristiques : Ensemble monté : vanne papillon GEMÜ BUWM.001 (avec manchette EPDM) et BUWM.002 (avec manchette NBR) avec actionneur pneumatique **simplet effet**, dimensionné pour une pression de commande de 6 bar.

GEMÜ®



Référence		DN	PN		GN	C (épaisseur du coprs)	Actionneur	Carré d'adapt.
Manchette EPDM	Manchette NBR		EPDM	NBR				
BUWP.001.025	BUWP.002.025	25	16	10	16	25	ASR0020/06/0305/09	/
BUWP.001.040	BUWP.002.040	32/40				33	ASR0040/14/0005/14	5012 09 14
BUWP.001.050	BUWP.002.050	50				43	ASR0040/14/0005/14	5012 09 14
BUWP.001.065	BUWP.002.065	65				46	ASR0080/14/0507/17	5012 11 17
BUWP.001.080	BUWP.002.080	80				46	ASR0130/14/0507/17	5012 11 17
BUWP.001.100	BUWP.002.100	100				52	ASR0200/14/0710/17	5012 14 17
BUWP.001.125	BUWP.002.125	125				56	ASR0300/14/0710/22	5012 17 22
BUWP.001.150	BUWP.002.150	150				56	ASR0300/14/0710/22	5012 17 22
BUWP.001.200	BUWP.002.200	200				60	ASR0850/14/1012/27	5012 22 27
BUWP.001.250	BUWP.002.250	250				68	ASR0850/14/1012/27	5012 22 27
BUWP.001.300	BUWP.002.300	300	78	ASR0850/14/1012/27	5012 22 27			
BUWP.001.350	BUWP.002.350	350	10	10	78	/	/	
BUWP.001.400	BUWP.002.400	400			102			
BUWP.001.450	BUWP.002.450	450			114			
BUWP.001.500	BUWP.002.500	500			127			
BUWP.001.600	BUWP.002.600	600			154			

Rem. : Par défaut, nos vannes à actionneur pneumatique simple effet sont montées en fonction NF.

Pour une fonction NO, merci d'ajouter le suffixe NO à la référence de ce catalogue.

Type BUWP.003 – Manchette EPDM, avec actionneur pneumatique double effet

Type BUWP.004 – Manchette NBR, avec actionneur pneumatique double effet

Caractéristiques : Ensemble monté vanne papillon GEMÜ BUWM.001 (avec manchette EPDM) et BUWM.002 (avec manchette NBR) avec actionneur pneumatique **double effet**, dimensionné pour une pression de commande de 6 bar.

GEMÜ®



Référence		DN	PN		GN	C (épaisseur du coprs)	Actionneur	Carré d'adapt.
Manchette EPDM	Manchette NBR		EPDM	NBR				
BUWP.003.025	BUWP.004.025	25	16	10	16	25	ADA0020/0305/09	/
BUWP.003.040	BUWP.004.040	32/40				33	ADA0020/0305/09	/
BUWP.003.050	BUWP.004.050	50				43	ADA0040/0005/14	5012 09 14
BUWP.003.065	BUWP.004.065	65				46	ADA0040/0005/14	5012 11 14
BUWP.003.080	BUWP.004.080	80				46	ADA0040/0005/14	5012 11 14
BUWP.003.100	BUWP.004.100	100				52	ADA0080/0507/17	5012 14 17
BUWP.003.125	BUWP.004.125	125				56	ADA0080/0507/17	/
BUWP.003.150	BUWP.004.150	150				56	ADA0130/0507/17	
BUWP.003.200	BUWP.004.200	200				60	ADA0300/0710/22	
BUWP.003.250	BUWP.004.250	250				68	ADA0300/0710/22	
BUWP.003.300	BUWP.004.300	300	78	ADA0500/0010/22				
BUWP.003.350	BUWP.004.350	350	78	/				
BUWP.003.400	BUWP.004.400	400	102					
BUWP.003.450	BUWP.004.450	450	114					
BUWP.003.500	BUWP.004.500	500	127					
BUWP.003.600	BUWP.004.600	600	154					