

SYSTÈME QUICKLAMP EXCELON®

Filtre/régulateurs

B72G, B73G, B74G - G1/4 ... G3/4



B72G

B73G

B74G

Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon

Haute efficacité de filtration des particules et de l'eau

Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité

Bouton de réglage verrouillable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé seulement

Pression d'entrée maximum:

10 bar

Plage de pression:

0,3 ... 10 bar (cuve transparente)

0,3 ... 17 bar (cuve métallique)

0,3 ... 10 bar (B72G avec cuve métallique & purge automatique)

Orifices pour manomètre:

Rc1/8

Température ambiante:

-34°C ... +50°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

MATERIAUX

B72G

Corps: zamak

Bouton de réglage: acétal

Clapet: laiton

Cuve transparente: polycarbonate

Cuve métallique: zamak

Indicateur de niveau prismatique (cuve métallique): nylon transparent

Élément filtrant: polypropylène fritté

Joint: néoprène & nitrile

B73G & B74G

Corps: aluminium

Clapet: laiton

Bouton de réglage: acétal

Cuve transparente: polycarbonate

Protection de cuve: acier


Cuve métallique: aluminium

Indicateur de niveau prismatique: nylon transparent

Élément filtrant: polypropylène fritté

Joint: néoprène & nitrile

MODÈLES						ACCESSOIRES				POCHETTE DE MAINTENANCE	
Taille orifice	Débit* (dm³/s)	Cuve	kg	Purge automatique	Purge manuelle	Équerre de fixation	Équerre avec écrou	Manomètre 0...10 bar	Kit de verrouillage	Purge automatique	Purge manuelle
G1/4	38	T	0,6	B72G-2GK-AL3-RMN	B72G-2GK-QT3-RMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	B72G-KITA40R	B72G-KITM40R
G3/8	38	T	0,6	B72G-3GK-AL3-RMN	B72G-3GK-QT3-RMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	B72G-KITA40R	B72G-KITM40R
G1/4	49	T	0,7	B73G-2GK-AT3-RMN	B73G-2GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G3/8	50	T	0,7	B73G-3GK-AT3-RMN	B73G-3GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G1/2	50	T	0,7	B73G-4GK-AT3-RMN	B73G-4GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G3/8	77	GT	1,3	B74G-3GK-AP3-RMN	B74G-3GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
G1/2	100	GT	1,3	B74G-4GK-AP3-RMN	B74G-4GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
G3/4	100	GT	1,3	B74G-6GK-AP3-RMN	B74G-6GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R



T= Cuve transparente *Débit type avec une pression d'entrée de 10 bar, une pression de sortie 6,3 bar et une perte de charge de 1 bar.

GT= Cuve transparente avec protection

ACCESSOIRES

Série	Taille orifice	3/2 Vanne d'arrêt*	Quicklamp	Quicklamp avec équerre de fixation	Silencieux (vanne d'arrêt)
B72G	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
B73G	G1/4	T73T-2GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G3/8	T73T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G1/2	T73T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
B74G	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

*Orifice d'échappement fileté

Pour plus d'informations



