


Vanne à bille type 542 PP-H Avec emboîture taraudée (Rp)

Exécution:

- Montage et démontage faciles
- Joints de bille en PTFE / poignée orange

Option:

- Configuration individuelle de la vanne possible
- Etiquetage possible



Rp	Pouces	d	DN	PN	valeur kv	EPDM	SP	poids
(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
					(l/min)			
3/8	3/8	16	10	10	71	167 542 021	1	0,120
1/2	1/2	20	15	10	185	167 542 022	1	0,130
3/4	3/4	25	20	10	350	167 542 023	1	0,180
1	1	32	25	10	700	167 542 024	1	0,282
1 1/4	1 1/4	40	32	10	1000	167 542 025	1	0,460
1 1/2	1 1/2	50	40	10	1600	167 542 026	1	0,635
2	2	63	50	10	3100	167 542 027	1	1,190

FKM	SP	poids	D	H	L	L1	L2	L5	L6	z
Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
167 542 031	1	0,120	50	54	96	72	56	26	46	70
167 542 032	1	0,130	50	54	99	72	56	26	46	66
167 542 033	1	0,180	58	66	111	93	65	34	59	75
167 542 034	1	0,282	68	71	127	93	71	34	59	85
167 542 035	1	0,460	84	85	147	110	85	41	69	101
167 542 036	1	0,635	97	92	157	110	89	41	69	111
167 542 037	1	1,190	124	108	184	128	101	49	79	129

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>