

3. MESURE DE DÉBIT



3.1. Débitmètres



3.1.1. Débitmètres pour fluides liquides - eau



Type 811

Caractéristiques :

- Ludion en PVC-U rouge, magnétique
- Forme du tube : Passage en ligne
- Matériau du tube : PA transparent
- Joint torique EPDM
- Base de calcul : eau à 20°C
- Densité : 1kg/dm³
- Pression max. : 10 bar à 20°C
- Viscosité : 1 mPa x s
- Température de service du fluide : 0°C à +60°C pour l'eau



Référence raccord union à coller en PVC-U et PP	Plage de mesure (l/h)	Ø Racc. du tube	Ø ext. du tube à coller	Longueur totale du tube	
				Sans raccord	Avec raccord
81120D72114146160	15 à 160	G1"1/4	25	350	394
81120D72114147250	20 à 250				
81120D72114148400	40 à 400				
81120D72114149650	50 à 650				
81125D72114152250	20 à 250	G1"1/2	32		400
81125D72114153400	40 à 400				
81125D72114154640	60 à 640				
81125D721141551000	100 à 1000				
81132D721141611000	100 à 1000	G2"	40		408
81132D721141621600	150 à 1600				
81132D721141632500	200 à 2500				
81140D721141671600	150 à 1600	G2"1/4	50		418
81140D721141682500	200 à 2500				
81140D721141693300	300 à 3300				
81150D721141712500	200 à 2500	G2"3/4	63		432
81150D721141724000	400 à 4000				
81150D721141736400	600 à 6400				
81165D721141759000	750 à 9000	G3"1/2	75		444
81165D7211417713000	1500 à 13000				

Référence raccord union taraudé en PVC-U et PP	Référence raccord union taraudé en galva	Référence raccord union taraudé en Inox	Plage de mesure (l/h)	Ø Racc. du tube	Ø ext. du tube à coller	Longueur totale du tube			
						Sans raccord	Avec raccord		
							PVC	Galva	Inox
81120D7R2114146160	81120D7R2114646160	81120D7R2114746160	15 à 160	G1"1/4	G3/4"	350	408	394	404
81120D7R2114147250	81120D7R2114647250	81120D7R2114747250	20 à 250						
81120D7R2114148400	81120D7R2114648400	81120D7R2114748400	40 à 400						
81120D7R2114149650	81120D7R2114649650	81120D7R2114749650	50 à 650						
81125D7R2114152250	81125D7R2114652250	81125D7R2114752250	20 à 250	G1"1/2	G1"		414	402	406
81125D7R2114153400	81125D7R2114653400	81125D7R2114753400	40 à 400						
81125D7R2114154640	81125D7R2114654640	81125D7R2114754640	60 à 640						
81125D7R21141551000	81125D7R21146551000	81125D7R21147551000	100 à 1000						
81132D7R21141611000	81132D7R21146611000	81132D7R21147611000	100 à 1000	G2"	G1"1/4		426	412	416
81132D7R21141621600	81132D7R21146621600	81132D7R21147621600	150 à 1600						
81132D7R21141632500	81132D7R21146632500	81132D7R21147632500	200 à 2500	G2"1/4	G1"1/2		440	415	418
81140D7R21141671600	81140D7R21146671600	81140D7R21147671600	150 à 1600						
81140D7R21141682500	81140D7R21146682500	81140D7R21147682500	200 à 2500						
81140D7R21141693300	81140D7R21146693300	81140D7R21147693300	300 à 3300	G2"3/4	G2"		462	420	430
81150D7R21141712500	81150D7R21146712500	81150D7R21147712500	200 à 2500						
81150D7R21141724000	81150D7R21146724000	81150D7R21147724000	400 à 4000						
81150D7R21141736400	81150D7R21146736400	81150D7R21147736400	600 à 6400	G3"1/2	G2"1/2		/	428	436
81165D7R21141759000	81165D7R21146759000	81165D7R21147759000	750 à 9000						
81165D7R211417713000	81165D7R211467713000	81165D7R211477713000	1500 à 13000						