

AIR COMPRIME - Compresseurs

1.1.3. Portables

A. A taux de charge standard

Type COPM.003 - Compact - Silencieux

Caractéristiques :

- Silencieux
- Lubrifiés à l'huile
- Entraînement direct
- Réservoir horizontal



Référence	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/ Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Poids (kg)
SOLIDDRIVE 100 Leonardo	68	105	6	8 bar	0,7	230 V mono	1450	1/1	65	430x210x430	16

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPM.007 - Chantier à accouplement direct - Silencieux

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Avec réservoir



Référence	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/ Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Poids (kg)
SOLIDDRIVE 100 carry	55	85	3	15 bar	0,6	230 V mono	1450	1/1	62	450x285x480	22

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Filtres BOGE

Voir p. 497



Purgeurs

Voir p. 512



Tubes en aluminium

Voir p. 504



Tubes spirales

Voir p. 430

