

AIR COMPRIME - Compresseurs

1.2.2. Mobiles



1.2.2.1. A taux de charge standard

Type COPM.001 - Pro 10 ou 15 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir horizontal



Référence SOLIDdrive	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
520	430	520	90	10 bar	3	400 V tri	800	2/2	74	1106x540x1037	130
520-15	320	425		15 bar			650		72		145
600	450	580		10 bar	4		1470		75		120
650	540	650					1000		73		135
650-15	385	507					780				
850	670	870		10 bar	5,5		1280		74		140

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPM.002 - Pro 10 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir horizontal



Référence SOLIDdrive	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
380 WS	248	380	50	10 bar	2,2	230 V mono	1300	2/1	76	1010x360x730	52
380 DS						400 V tri					

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPM.003 - Silencieux - Compact

Caractéristiques :

- Silencieux
- Lubrifiés à l'huile
- Entraînement direct
- Réservoir horizontal



Référence SOLIDdrive	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
100 Leonardo	68	105	6	8 bar	0,7	230 V mono	1450	1/1	65	430x210x430	16
300 silent	180	300	50	10 bar	1,8			2/1	63	850x490x940	80

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362