



Art.: 3021

Válvula de esfera serie pesada / Ball valve heavy series

Características	Features
1. Válvula esfera con paso total.	1. Ball valve with full bore.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado.	2. Brass construction acc/ to UNE-EN 12165 chrome plated.
3. Extremos rosca gas (BSP) hembra según ISO 228/1.	3. Gas (BSP) threaded female ends according to ISO 228/1.
4. Accionamiento mediante palanca de acero inoxidable AISI 304.	4. Working by means of AISI 304 stainless steel lever handle.
5. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C.	5. Working temperature from -20°C to 110°C.
6. Presión máxima de trabajo 40 bar (PN 40).	6. Maximum working pressure 40 bar (PN 40).
7. Asientos PTFE.	7. PTFE Seats.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
3	Esfera / Ball	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Anillo prensa / Stem packing	PTFE	-
7	Tórica / O-Ring	NBR	-
8	Anillo prensa / Stem ring	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
9	Tuerca / Nut	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
10	Maneta / Handle	AISI 304	-

Ref.	Medida / Size	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
	R		P	A	L	M	
3021 02	1/4"	10	10	45	48	84	0,135
3021 03	3/8"	10	10	45	50	84	0,135
3021 04	1/2"	15	14	47	58	84	0,180
3021 05	3/4"	20	19	58	65	98	0,305
3021 06	1"	25	24	61	78	98	0,450
3021 07	1 1/4"	32	30,5	74	88	126	0,715
3021 08	1 1/2"	40	37,5	80	105	126	1,075
3021 09	2"	50	47	91	122	158	1,645

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvulas paso total roscadas / Threaded ends full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210



CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

