

# DECOLMATAGE - Vannes

## 1.4. Connecteurs pour vannes à commande électropneumatique (fonctionnels en VAC et VDC)

Taille	Standard		LED + VDR					LED + 3m de câble		
	Standard	Standard + 2m de câble	12V	24V	48V	115V	230V	24V	110V	230V
22	88122404	88122413	/	88122405	88122406	88122407	88122410	CON.02.BK.0300.024	CON.02.BK.0300.110	CON.02.BK.0300.230
30	88122602	88122612	88122611	88122603	88122604	88122605	88122608	CON.01.BK.0300.024	CON.01.BK.0300.110	CON.01.BK.0300.230

## 1.5. Bobines pour vannes à commande électropneumatique

Courant alternatif, CA(~) 50Hz								Courant continu, CC(=)									
Série - Tension	Type Bobine	Puissance (~)	Taille connecteur	24V	48V	115V	230V	Type Bobine	Puissance (=)	Taille connecteur	12V	24V	48V	110V			
C20	SMXX-FB	16,7W	/	400405-201	400405-205	400405-218	400405-217	SMXX-FI	30W	/	/	400405-642	400405-644	/			
				400137-681	400137-685	400137-698	400137-697				UCM22-FI	22W	/	400137-642	/	/	
110	UCM22-FI	10W	/	400127-201	400127-205	400127-218	400127-217	XM5-FI	15W	22	400127-641	400127-642	/	400127-648			
				400325-101	400325-105	400325-118	400325-117				M6-FI	20,8W	30	400325-641	400325-642	/	/
				400425-101	400425-105	400425-118	400425-117							MXX-FF	19,7W	400425-341	400425-342