




ELGEF Plus Coude de transition à 90° PE/laiton filetage femelle Rp

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- Connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- Livré en kit



| d (mm) | Thread Type | Pouces (inch) | DN (mm) | PN (bar) | SDR | Code | SP | poids (kg) |
|-----------|-------------|------------------|------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| 32 | Rp | 1 | 25 | 16 | 11 | 720 100 258 | 1 | 0,359 |
| 40 | Rp | 1 ½ | 32 | 16 | 11 | 720 100 259 | 1 | 0,525 |
| 50 | Rp | 1 ½ | 40 | 16 | 11 | 720 100 260 | 1 | 0,825 |
| 63 | Rp | 1 | 50 | 16 | 11 | 720 100 281 | 1 | 1,420 |
| 63 | Rp | 1 ½ | 50 | 16 | 11 | 720 100 282 | 1 | 1,391 |
| 63 | Rp | 1 ½ | 50 | 16 | 11 | 720 100 283 | 1 | 1,305 |
| 63 | Rp | 2 | 50 | 16 | 11 | 720 100 261 | 1 | 1,165 |

| d1 (mm) | L (mm) | s (mm) | Tube SDR |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 44 | 89 | 40 | 9-11 |
| 54 | 100 | 50 | 9-11 |
| 66 | 109 | 60 | 9-11 |
| 81 | 123 | 70 | 9-11 |
| 81 | 123 | 70 | 9-17.6 |
| 81 | 123 | 70 | 9-17.6 |
| 81 | 123 | 70 | 9-17.6 |

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>