

AIR COMPRIME - Compresseurs

1.2.2. Compresseurs montés sur réservoir avec sècheur non-carrossés



Référence	Débit effectif			Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Poids (kg)	Sortie
	m³/h	l/min	m³/min								
C 3 LDR-270-10	14,04	234	0,234	270	10 bar	2,2	400 V tri	61	1828 x 698 x 1125	263	G1/2"
C 4 LDR-270-10	18,66	311	0,311	270	10 bar	3		62		273	
C 4 LDR-350-13	12,24	204	0,204	350	13 bar	3		62		298	
C 5 LDR-270-10	32,16	536	0,536	270	10 bar	4		67	288		
C 7 LDR-270-10	42,42	707	0,707	270	10 bar	5,5		68	293		
C 7 LDR-350-13	31,5	525	0,525	350	13 bar	5,5		68	318		
C 10 LDR-500-08	63	1050	1,05	500	8 bar	7,5		68	2035 x 827,5 x 1441	473	G3/4"
C 10 LDR-500-10	61,8	1030	1,03		10 bar						
C 15 LDR-500-08	108,6	1810	1,81		8 bar	11		73	2035 x 827,5 x 1560	503	
C 15 LDR-500-10	104,4	1740	1,74		10 bar						
C 20 LDR-500-08	135	2250	2,25		8 bar	15	75	2035 x 827,5 x 1560	1131		
C 20 LDR-500-10	132,2	2220	2,22		10 bar						

Rem. : 1. Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1 m de distance.

2. Sur demande, version carrossé (C 10 LDR-500 à C 20 LDR-500)

Sur demande, nous pouvons également vous fournir des modules de gestion d'ordre de priorité et de cascade de compresseurs (Ex: TRINITY)

