



Vanne à bille type 375 PVC-U

Avec embouts longs PE100 SDR11 pour soudage bout à bout métrique

Exécution:

- Vanne à bille avec union double de sécurité
- Joint de la bille en PTFE
- Poignée avec outil d'ajustement du siège de bille intégré
- Dimensions compactes
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous ne sont pas compatibles avec le type 546

Domaine d'utilisation

- Application industrielle de base, sans automatisation

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
20	15	½	16	185	161 375 542	1	0,141	161 375 552	1	0,141
25	20	¾	16	350	161 375 543	1	0,213	161 375 553	1	0,213
32	25	1	16	700	161 375 544	1	0,312	161 375 554	1	0,312
40	32	1 ¼	16	1000	161 375 545	1	0,474	161 375 555	1	0,474
50	40	1 ½	16	1600	161 375 546	1	0,761	161 375 556	1	0,761
63	50	2	16	3100	161 375 547	1	1,252	161 375 557	1	1,252
75	65	2 ½	10	5000	161 375 548	1	2,381	161 375 558	1	2,381
90	80	3	10	7000	161 375 549	1	3,518	161 375 559	1	3,518
110	100	4	10	11000	161 375 550	1	6,129	161 375 560	1	6,129

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	e (mm)
20	50	53	175	67	42	40	1,9
25	59	60	195	77	48	45	2,3
32	68	67	247	87	54	51	2,9
40	80	79	233	102	62	59	3,7
50	94	90	265	119	72	70	4,6
63	115	107	278	146	86	84	5,8
75	145	129	348	179	110	103	6,8
90	168	143	350	209	128	120	8,2
110	210	169	412	250	150	141	10,0

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>