

ELECTROVANNES - 2/2


1.3.1.2.2. Corps en aluminium ou laiton - 0 à 6 bar - A réarmement manuel - Sans ΔP min - Normalement fermée

Généralités :

- SÉRIE M15/RM(O)**
- Arrêt de sécurité de l'alimentation en gaz en cas de manque de courant.
 - Électrovannes utilisables sur le gaz naturel et le GPL.
 - Réarmement manuel
 - Normalement fermée (ouverture sous tension).
 - Cartouche filtrante incorporée 50 μm sur les DN 65 à 300.
 - Bobine IP 65
 - Temps de fermeture < 1 s.
 - Anti-micro-coupage court intégré.
 - Raccordements taraudés G et à brides ISO PN 16.
 - Homologation ATEX pour zones 2 et 22.
 - Version ATEX zones 1 et 21, nous consulter.



		Série M15/RM(O)
		MADAS ®
Fluides	Gaz non agressifs	
Commande	Directe	
Pression différentielle	Voir tableaux ci-dessous	
Température de service du fluide	-20°C à +60°C	
Température ambiante	Max. 85°C	
Corps	Laiton jusqu'à 1" Aluminium au-delà	
Garnitures	NBR/FPM (Viton®)	
Type de raccordement	Gaz ou à brides	
Tensions standards	CC(-)	24 V
	CA(-)	24-115-230 V / 50 Hz



Série M16/RM(O)

Electrovannes complètes 24VDC

	Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)		Bobine de rechange (24/DC) =	Connecteur	Encombrement L (mm)
					Min.	Max.			
Version taraudée	CO02C0000.24/DC	1/2"	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0040	T30	66
	CO03C0000.24/DC	3/4"							66
	CO04C0000.24/DC	1"							82
	CM05C0000.24/DC	1"1/4							160
	CM06C0000.24/DC	1"1/2							160
	CM07C0000.24/DC	2"							160
A brides	CM25C0000.24/DC	DN25	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0040	T30	192
	CM32C0000.24/DC	DN32							230
	CM40C0000.24/DC	DN40							230
	CM50C0000.24/DC	DN50							230
	CX08C0000.24/DC	DN65							290
	CX09C0000.24/DC	DN80							310
	CX10C0000.24/DC	DN100							350
	CX11C0000.24/DC	DN125							480
	CX12C0000.24/DC	DN150							480
	CX13C0000.24/DC	DN200							600
	CX15C0000.24/DC	DN300							737

Rem. : Consulter la fiche technique pour les débits en fonction des pressions - Version ATEX disponible sur demande.



Vannes à boisseau sphérique agréées GAZ (ex : BATM.014)	Filtres pour le gaz (ex : STXX.006)	Vannes papillon agréées GAZ (ex : BUWM.008)
Voir p. 40	Voir p. 153	Voir p. 90

Légende :

X : Sans commande
 • : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
 ▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton
 = : Courant continu