

Electrovannes complètes 230/50 VAC

	Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)		Bobine de rechange (24/DC) =	Connecteur	Encombrement L (mm)
					Min.	Max.			
Version taraudée	CO02C0000.230/50	1/2"	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0050	T30	66
	CO03C0000.230/50	3/4"							66
	CO04C0000.230/50	1"							82
	CM05C0000.230/50	1"1/4							160
	CM06C0000.230/50	1"1/2							160
	CM07C0000.230/50	2"							160
A brides	CM25C0000.230/50	DN25	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0050	T30	192
	CM32C0000.230/50	DN32							230
	CM40C0000.230/50	DN40							230
	CM50C0000.230/50	DN50							230
	CX08C0000.230/50	DN65							290
	CX09C0000.230/50	DN80							310
	CX10C0000.230/50	DN100					350		
	CX11C0000.230/50	DN125					480		
	CX12C0000.230/50	DN150					480		
	CX13C0000.230/50	DN200					600		
	CX15C0000.230/50	DN300					737		

Rem. : Consulter la fiche technique pour les débits en fonction des pressions - Version ATEX disponible sur demande.



Joint de brides	Raccords Filetés-taardés	E.V. pour app. gaz ASCO NUMATICS
Voir p. 165	Voir p. 371	Voir p. 184
		

Légende :

X : Sans commande
 • : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
 ▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton
 = : Courant continu