

SÉLECTEURS DE CIRCUIT (FONCTION 'OU') Série T65C

G1/8 & G1/4



Permettent la commande par un signal pneumatique à partir de deux sources différentes sans intercommunication

Peuvent être utilisés comme fonction 'OU' inclusive

Peuvent être combinés pour transmettre un signal pneumatique à partir de trois sources ou plus

Plusieurs sélecteurs peuvent être montés en série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé, filtré, lubrifié ou non, gaz inertes

Racc.:

G1/8 (T65C1800)

G1/4 (T65C2800)

Pression d'utilisation:

0,7 ... 10 bar

Température d'utilisation:

-20°C ... +80°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter

MATÉRIAUX

Corps: alliage de zinc

Balle: nitrile

Siège de la soupape: laiton



	Racc.	Facteur de débit			Débit à 6 - 5 bar (l/min)	kg	MODÈLES *3)
		C *1)	Cv	Kv *2)			
	G 1/8	1,7	0,42	0,364	412	0,055	T65C1800
	G 1/4	2,6	0,64	0,56	631	0,130	T65C2800

*1) mesuré en dm³/(s.bar).

*2) mesuré en m³/h.

*3) Pour les gammes NPT, la lettre C est remplacée par A, p.ex. T65A1800.

A	F	G	ØH	K	L	M	N	MODÈLES
G 1/8	15	20	5,25	6	10	25	36	T65C1800
G 1/4	20	25	5,25	8	12	30	50	T65C2800



Pour plus d'information



www.norgren.com/info/fr7-105