

H.2. Régulateurs de pression manuels « Grand débit »

ZAMAK

Généralités :

Série	20AG
Fluide	Air comprimé uniquement
Pression max. d'entrée	28 bar
Pression de réglage	0,2 à 8 bar
Température ambiante	De -20°C à +80°C (limité à +65°C avec manomètre)
Corps	Zamak
Joints	Caoutchouc synthétique
Manomètre	Sans
Raccordement d'un manomètre possible	En G1/8"
Type de régulation	A décompression automatique



Codifications de base :

Ø Racc.	Série	Référence	Pression de régulation	Débit max. (à 7 bar de consigne/ ΔP 1 bar) (ANR)	Référence		
					Manomètre 0-10 bar	Equerre de fixation	Pochette de maintenance
G1/2"	20AG	20AG-X4G-PH100	0,2 à 8 bar	3600 l/min	 18-013-013 (non-inclus)	 18-001-005	 20AG-X4-100
G3/4"		20AG-X6G-PH100		4800 l/min			18-001-029
G1"		20AG-X8G-PH100		6000 l/min			

Remarques : 1) Plages de réglage de 0,1 à 3,5 bar et 0,7 à 17 bar (uniquement pour la version G1/2") disponibles sur demande
2) Version sans décompression sur demande

Huile pneumatique
Voir p. 556



Compresseurs
Voir p. 486



Traitement des condensats
Voir p. 517



Traitement des condensats
Voir p. 512

