



**Brides tournantes, PP-acier métrique**  
**Pour systèmes de soudage bout à bout métrique**

**Exécution:**

- Fonte ductile (GGG40), revêtement epoxy (noir)
- Dimensions de raccordement : ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- **ISO PN10 (DN200-DN400)**

\* Acier galvanisé S235-JR, adapté à la pose en sous-sol, à utiliser avec collet référence 753 798 926

AL : Nombre de trous

**Remarque:**

Côté plat = Côté boulon / rondelle

	d	DN	PN	Code	SP	pois	D	D1	D2	D3	H	AL	SC
	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
*	450	450	10	<b>724 705 026</b>	1	38,000	615	565	470	26	44	20	M24
	710	700	6	<b>724 705 130</b>	1	36,400	900	840	740	30	45	24	M27
	800	800	6	<b>724 705 131</b>	1	50,500	1015	950	843	33	53	24	M30
	900	900	6	<b>724 705 132</b>	1	55,800	1115	1050	947	33	56	28	M30
	1000	1000	6	<b>724 705 133</b>	1	71,100	1230	1160	1050	36	62	28	M33
	1200	1200	4	<b>724 705 134</b>	1	101,000	1455	1380	1260	39	68	32	M36

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>