


ELECTROVANNES - 2/2

Avec commande manuelle - 0,3 à 10 ou à 12 bar - Avec ΔP min - Normalement fermée

Série 238 - Electrovalves corps seul



Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)		Bobine		Connecteur	Type de commande	Encombrement L (mm)	Kit de rechange	Type bobine	
				Min.	Max.	(24/DC) =	(230/50) ~					=	~
SCG238D101VMO.AC/DC	3/8"	13,5	2,5	0,35	12	400127-142	400127-197	T22	•	60	C131038V	CM22 (- 4W/6,9W)	
SCG238D102VMO.AC/DC	1/2"	13,5	3,8					T22	•	66	C131038V		
SCG238D103VMO.AC/DC	3/4"	18	5						T22	•	79		C131039V
SCG238D104VMO.AC/DC	1"	24	12		10				T22	•	105		C131040V

Rem. : Autres tensions disponibles sur demande

* : Préciser la référence de la bobine lors de la commande (car version AC/DC).

1.2.1.2. Ne nécessitant pas une pression différentielle minimum - Normalement fermée

1.2.1.2.1. Anti coup de bélier - Sans ΔP min - Normalement fermée

Généralités :

SERIE 238 - Laiton
- Fonctionnement de l'électrovanne sans ΔP minimum - Electrovanne deux voies pour la commande automatique de l'eau, de l'air, de gaz neutres et autres fluides compatibles avec les matériaux proposés - Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC - Electrovanne conforme aux Directives CE applicables



SERIE 82540 – Laiton
- Pour fluides neutres gazeux et liquides - Electrovannes à membrane attelée - Taraudées G1/4 ... G2 (ou 1/4 NPT ... 2 NPT sur demande) - Pression de service 0 ... 10 ou 16 bar - Débit élevé - Pour solutions industrielles robustes - Anti-coup de bélier - Utilisable pour le vide - Vanne fonctionnant sans pression différentielle (Zéro ΔP) - Bobine interchangeable sans outils (seulement bobines 915x et 940x)



SERIE 82590 – Inox
- Pour fluides neutres gazeux et liquides - Electrovannes à membrane attelée - Taraudées G1/4 ... G2 (ou 1/4 NPT ... 2 NPT sur demande) - Pression de service 0 ... 10 ou 16 bar - Débit élevé - Pour solutions industrielles robustes - Anti-coup de bélier - Utilisable pour le vide - Vanne fonctionnant sans pression différentielle (Zéro ΔP) - Bobine interchangeable sans outils (seulement bobines 915x et 940x)



	Série 238 ASCO numatics	Série 82540 NORGREN	Série 82590
Fluides	Air, gaz neutres, eau, huile		
Pression différentielle	Voir tableaux ci-dessous		
Température de service du fluide	-20°C à +85°C	-10°C à +90°C	
Température ambiante	-10°C à +60°C	-10°C à +50°C	
Corps	Laiton		Inox
Garnitures	NBR		
Type de raccordement	Gaz		
Tensions standards	CC(=)	24-48V	
	CA(~)	24-48-115-230V/50Hz	

Légende :

X : Sans commande

• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu