


Fiche Technique

Valide à partir du: 26/11/19




Robinet à bille type 542 PP-H Avec emboîtures taraudées, NPT

Exécution:

- Montage et démontage faciles
- Joints de bille en PTFE / poignée orange

Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Montage d'une étiquette de robinet possible



Pouces (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
3/8	16	10	10	71	167 542 321	1	0,120	167 542 331	1	0,120
1/2	20	15	10	185	167 542 322	1	0,128	167 542 332	1	0,128
3/4	25	20	10	350	167 542 323	1	0,180	167 542 333	1	0,180
1	32	25	10	700	167 542 324	1	0,270	167 542 334	1	0,270
1 1/4	40	32	10	1000	167 542 325	1	0,460	167 542 335	1	0,460
1 1/2	50	40	10	1600	167 542 326	1	0,635	167 542 336	1	0,635
2	63	50	10	3100	167 542 327	1	1,204	167 542 337	1	1,204

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	z (mm)
50	54	96	72	56	26	46	70
50	54	99	72	56	26	46	66
58	66	111	93	65	34	59	78
68	71	127	93	71	34	59	86
84	85	147	110	85	41	69	103
97	92	157	110	89	41	69	113
124	108	184	128	101	49	79	138

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>