



Collier de prise avec "stop-gaz" type 1-5 bar Version Monobloc

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 5 bar Gaz (pour une pression de 1 bar -5 bar)
- Avec perforateur incorporé pour perforer des tubes sous pression
- Complet avec la partie inférieure moulée
- Sans égalisateur de pression
- Le "stop-gaz" est assemblé à l'usine
- Les instructions de montage du "stop-gaz" sont à respecter
- connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- Sortie lisse
- bouchon d'étanchéité avec joint torique

d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	poids (kg)
63	20	193 130 432	1	0,368
63	32	193 130 434	1	0,412
90	20	193 130 452	1	0,524
90	32	193 130 454	1	0,520
110	20	193 130 462	1	0,552
110	32	193 130 464	1	0,620
125	20	193 130 472	1	0,664
125	32	193 130 474	1	0,628
160	20	193 130 492	1	0,672
160	32	193 130 494	1	0,786

d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Vn max (m ³ /h)	Tube SDR
25	146	44	144	76	110	25	9 - 11
25	146	44	144	76	110	100	9 - 11
32	198	61	162	76	115	25	9 - 17.6
32	198	61	162	76	115	100	9 - 17.6
32	208	71	162	76	115	25	9 - 17.6
32	208	71	162	76	125	100	9 - 17.6
32	216	79	162	76	120	25	9 - 17.6
32	216	79	162	76	120	100	9 - 17.6
32	233	96	162	76	120	25	9 - 17.6
32	233	96	162	76	130	100	9 - 17.6

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>