

E. Filtres - Régulateurs - Lubrificateurs (FRL) + vanne de coupure

ZAMAK

ALU

Généralités :

Séries	BL64	BL68
Fluide	Air comprimé uniquement	
Pression max. d'entrée	17 bar	
Pression de réglage	10 bar	8 bar
Température ambiante	De -20°C à +80°C (limité à +65°C avec manomètre)	
Seuil de filtration	40 µm	
Élément filtrant	Polyamide fritté	
Corps	Zamak peint	Aluminium
Cuves	Aluminium	
Manomètre	Avec (G1/8")	
Equerres de fixation latérales	Avec	
Gestion du contrôle du niveau des condensats	Par purge automatique intégrée au corps	
Type de régulation	A décompression automatique	



Codifications de base :

Ø Racc.	Série	Référence	Pression de régulation	Débit max.		Kit de verrouillage (Cadenas non-inclus)	Référence	
				À pression amont	à 6,3 bar de pression de consigne et ΔP 1 bar (ANR)		Kit de maintenance Purge auto + élément filtrant 40 µm + membrane	Kit de maintenance Vis de réglage + joints
G1/4"	BL64	BL64-201	0,3 à 10 bar	10 bar	2220 l/min	4355-51	B64G-KITA40R	L64M-KIT
G3/8"		BL64-301						
G1/2"		BL64-401						
G3/4"	BL68	BL64-601	0,4 à 8 bar	10 bar	12000 l/min	4355-51	B68G-KITA40R	L68M-KIT
G1"		BL68-601						
G1"1/4		BL68-801						
G1"1/2		BL68-A01						
		BL68-B01						

