

COMP. PNEUMATIQUES - Traitement Air

3.1.3.7. Ensemble vannes de coupure & démarreur progressif

SYNTHÉTIQUE

Généralités :

	APR 200	APR 300	APR 400
Fluides	Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non		
Pression d'utilisation	13 bar		
Température	0°C à +50°C		
Corps	Technopolymère		
Joint	Nitrile (NBR)		
Commande	Pneumatique/ Electropneumatique CNOMO		Pneumatique/Electrique



Caractéristiques :

Série	Ø Racc.	Référence à commande		Bobine	Connecteurs
		Pneumatique	Electropneumatique		
APR 200	1/4"	3471000	3471001	Voir sélection dans le tableau ci-dessous	
	3/8"	3571000	3571001		
APR 300	1/2"	4471900	4471901		
	3/4"	4571900	4571901		
	1"	4671900	4671901		
APR 400	1"	6171002	6171003		
	1"1/4	6271002	6271003		
	1"1/2	6371002	6371003		
	2"	6471002	6471003		

3.1.3.8. Bobines standards pour distributeurs

Taille	Tension Bobines				
	12/DC	24/DC	24/50	115/50	230/50
22	W0215000151	W0215000101	W0215000111	W0215000121	W0215000131
Puissance	2 W		3,5 W		



3.1.3.9. Connecteurs

Taille	Standard	Standard + 2 m de câble	A LED + Circuit VDR			A LED + 3m de câble		
			24/50 - 24/DC	115/50 - 115/DC	230/50	24/50 - 24/DC	115/50 - 115/DC	230/50
22	881 22 404	881 22 413	881 22 405	881 22 407	881 22 410	CON.02.BK.0300.024	/	CON.02.BK.0300.230



3.1.3.10. Modules de dérivation

Généralités :

	PA 200	PA 300	PA 400
Fluides	Air ou gaz neutre		
Pression d'utilisation	13 bar		
Température	0°C à +50°C		
Corps	Technopolymère		

SYNTHÉTIQUE

