


## TUBES ET FLEXIBLES



Plaquettes de montage et supports pour attaches

Type	MODÈLES
Support	34 0380 21
Espace restreint	34 0380 22
Pour attaches amovibles	34 0380 23
Pour attaches fixes	34 0380 24
Plaquette de montage jusqu'à 3 bottes	34 0380 25



Plaquettes de montage et supports pour attaches

Type	Ø maxi. en mm	MODÈLES
Amovible	50	34 0380 11
	81	34 0380 12
Fixe	35	34 0380 01
	50	34 0380 02
	75	34 0380 03



Support pour tube

Ø ext. tube	Nb de supports	MODÈLES
6	10	100HA0600
8	10	100HA0800
12	6	100H61200



Coupe-tube

Type	MODÈLES
Coupe-tube	M/3314
Lame de rechange	39 0120 10*
Lame de rechange	39 0120 61**

\* Paquet de 10

\*\* À l'unité

Pour utilisation avec nylon et polyuréthane. Diamètre de 4 à 16 mm

### Caractéristiques techniques des attaches

Température d'utilisation: -50°C à +85°C  
 Force minimum de: 13,61 kg - type fixe  
 27,21 kg - type amovible



### Attaches métalliques pour tuyauterie

Ø mm et " Type	Nombres de tubes	4	5 & 3/16	6 & 1/4	8 & 5/16	10 & 3/8	12 & 1/2	16 & 5/8	3/4	22	28
D'un seul côté	1	34 0218 02	34 0218 03	34 0218 04	34 0218 05	34 0218 06	34 0218 07	34 0215 08	34 0215 09	36 0001 10	34 0215 11
	2	34 0219 02	34 0219 03	34 0219 04	34 0219 05	34 0219 06	-	-	-	-	-
	3	34 0220 02	34 0220 03	34 0220 04	34 0220 05	34 0220 06	-	-	-	-	-
Des deux côtés	2	-	-	-	-	-	-	34 0216 08	34 0216 09	-	34 0216 11

Vis auto-taraudeuse, réf. 48 0034 24, disponible pour attaches métalliques jusqu'au Ø 12 mm. Pour diamètres supérieurs, utilisez une vis de 6 mm.

Pour plus d'information



www.norgren.com/info/fr7-088