



L = length / Länge

ELGEF Plus Colliers de prise en charge avec robinet Avec perforateur et départ orientable sur 360°

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec perforateur incorporé pour perforer des tubes sous pression
- **Ne convient que pour les tubes avec une épaisseur de paroi comprise entre 7 et 21 mm.**
- Complet avec corps et vanne prémontée (PE 100 couvert par extrusion)
- La vanne se ferme dans le sens des aiguilles d'une montre
- Le nombre de tours pour ouvrir ou fermer complètement la vanne est de 13 pour sortie d32
- Le nombre de tours pour ouvrir ou fermer complètement la vanne est de 28 pour sortie d63
- Carré de la tige (SW) 14
- Connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- Sortie à bout lisse

Dès d280, livraison sans selle inférieure, pour assemblage Top Load avec l'outil numéro 799.350.477, des adaptateurs de prise coudés (799.350.340) sont nécessaires

	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	TopLoad	Code	SP	poids (kg)
	17	16	250	250	32	yes	193 155 334	1	2,096
Topload	17	16	250	280	32	yes	193 155 344	1	1,835
Topload	17	16	250	280	63	yes	193 155 347	1	3,000
Topload	17	16		315 - 355	32	yes	193 155 354	1	3,000
Topload	17	16		315 - 355	63	yes	193 155 357	1	2,696
Topload	17	16	400	400	32	yes	193 155 374	1	3,000
Topload	17	16	400	400	63	yes	193 155 377	1	3,000

	L1 (mm)	H1 (mm)	z (mm)	L (mm)	H (mm)	Tube SDR	d2 (mm)
	70	191	127	165	293	17 - 26	21
Topload	70	191	127	165	293	17 - 26	21
Topload	100	206	160	165	366	17 - 26	31
Topload	70	191	127	165	293	17 - 33	21
Topload	100	206	160	165	366	17 - 33	31
Topload	70	191	127	165	293	21 - 33	21
Topload	100	206	160	165	366	21 - 33	31

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>