

ELECTROVANNES - 2/2

Séries 262-238-210 - Electrovanne complètes 230/50 VAC

Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar) pour tout fluide compatible		Bobine de rechange (230/50) ~	Type de connecteur	Type de commande	Kit de rechange (230/50) ~	Encombrement L (mm)	Type bobine
				Min.	Max.						
G262K016S1N00F8	1/8"	3,2	0,3	0	17	238213-157	T30	X	M200001N00	30	M6-FB - 11,1W
E262K232S1N01F8	1/4"	3,2	0,3		20	238613-059		•	M200007N00	40	MXX-FT - 10,1W
SCG238A044.230/50	3/8"	12,5	2,1		10	400325-117		X	C132486	52	M6-FT - 6W
SCG238A046.230/50	1/2"	12,5	2,1								
SCG238A048.230/50	3/4"	19	4,2								
SCG238A050.230/50	1"	25	10								
SCE210B155.230/50	1"1/4	28	12,8		9	400525-117		X	C302283	86	M6-FB - 9W
SCE210B156.230/50	1"1/2	32	19,5							95	M12-FT - 15,4W
							X	C302286	111		

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.



Légende :

X : Sans commande

• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu