

Collier de prise avec "Gaz-Stop" 0.2 -5 bar Avec départ orientable sur 360°


- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 5bar Gaz (pour les pressions de **200 mbar à 5 bar**)
- Avec perforateur incorporé, pour le perçage des tubes sous pression
- Système Pipelife Stop-Gaz TypeS (GS 32/200 UE ou GS 63/200 UE)
- **Avec orifice de débordement**
- Le "stop-gaz" est assemblé à l'usine
- Les instructions de montage de l'arrêt de gaz sont à respecter
- Complète avec partie inférieure jusqu'à d250
- Connecteurs 4 mm
- Indicateur de soudage
- Sortie à bout lisse
- Bouchon d'étanchéité avec joint torique

d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	poids (kg)
63	32	193 130 804	1	0,715
63	63	193 130 837	1	1,540
75	32	193 130 844	1	0,854
75	63	193 130 847	1	1,680
90	32	193 130 854	1	0,813
90	63	193 130 857	1	1,642
110	32	193 130 864	1	0,877
110	63	193 130 867	1	1,691
125	32	193 130 874	1	0,897
125	63	193 130 877	1	1,709
140	32	193 130 884	1	0,913
140	63	193 130 887	1	1,740
160	32	193 130 894	1	0,909
160	63	193 130 897	1	1,737
180	32	193 130 904	1	1,222
180	63	193 130 907	1	1,843
200	32	193 130 914	1	1,034
200	63	193 130 917	1	1,862
225	32	193 130 924	1	1,027
225	63	193 130 927	1	1,828
250	32	193 130 934	1	1,048
250	63	193 130 937	1	1,876

d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Vn max (m³/h)	Tube SDR
32	186	108	165	76	130	45	9 - 11
35	134	112	165	100	160	180	9 - 11
32	191	113	165	76	130	45	9 - 11
35	240	118	165	100	160	180	9 - 11
32	199	121	165	76	130	45	9 - 17.6
35	248	126	165	100	160	180	9 - 17.6
32	209	131	165	76	130	45	9 - 17.6
35	258	136	165	100	160	180	9 - 17.6
32	216	138	165	76	130	45	9 - 17.6
35	265	143	165	100	160	180	9 - 17.6
32	233	146	165	76	130	45	9 - 17.6
35	273	151	165	100	160	180	9 - 17.6
32	243	156	165	76	130	45	9 - 17.6
35	283	161	165	100	160	180	9 - 17.6
32	244	166	165	76	130	45	9 - 26
35	293	171	165	100	160	180	9 - 26
32	254	176	165	76	130	45	9 - 26
35	303	181	165	100	160	180	9 - 26

Fiche Technique

Valide à partir du: 28/02/20



L = length / Länge

d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Vn max (m ³ /h)	Tube SDR
32	266	188	165	76	130	45	11 - 26
35	315	193	165	100	160	180	11 - 26
32	279	201	165	76	130	45	11 - 26
35	328	206	165	100	160	180	11 - 26

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>