

B. Régulateurs

ZAMAK

ALU

Généralités :

Séries	R64G	R68G
Fluide	Air comprimé uniquement	
Pression max. d'entrée	17 bar	20 bar
Pression de réglage	Voir tableau	
Température ambiante	De -20°C à +80°C (limité à +65°C avec manomètre)	
Corps	Zamak	Aluminium
Embase	Caoutchouc synthétique	
Manomètre	Sans	
Raccordement d'un manomètre possible	G1/8"	
Type de régulation	A décompression automatique	



Codifications de base :

Ø Racc.	Série	Référence	Pression de régulation	Débit max.		Référence		
				À pression amont	à 6,3 bar de consigne et ΔP 1 bar	Manomètre 0 à 10 bar	Kit de verrouillage (Cadenas non inclus)	Kit de maintenance Membrane
G1/4"	R64G	R64G-2GK-RMN	0,3 à 10 bar	10 bar	2100 l/min	18-013-013 (non-inclus)	4355-51 (non-inclus)	R64G-KITR
G3/8"		R64G-3GK-RMN			4800 l/min			
G1/2"		R64G-4GK-RMN			7200 l/min			
G3/4"		R64G-6GK-RMN			7200 l/min			
G1"	R68G	R68G-6GK-RLN	0,4 à 8 bar		9000 l/min			
G1"		R68G-8GK-RLN			10800 l/min			
G1"1/4		R68G-AGK-RLN			10800 l/min			
G1"1/2		R68G-BGK-RLN			10800 l/min			

Remarque : Autres plages de régulation (0,4 - 4 bar / 0,7 à 17 bar), sans décompression disponible sur demande à notre service interne

