

ROBINETTERIE - Vannes à soupape

5. VANNES À SOUPAPE À SIÈGE DROIT



5.1. A commande manuelle

5.1.1. Raccordement taraudé

A. Corps en bronze

A.1. Passage 2 voies

Modèles "Sans soufflet"


BRONZE

Type GLTM.001 - Femelle-Femelle - PN16

Caractéristiques : Vanne à soupape :



- Corps en bronze
- Presse-étoupe en PTFE
- Tige en laiton montante
- Volant en aluminium montant
- Température de service du fluide : -20°C à +200°C
- Type « Jenking »



Référence	Ø Racc.	PN	L	A	M
			(mm)		
GLTM.001.038	G3/8"	16	45	67	
GLTM.001.012	G1/2"		50	80	50
GLTM.001.034	G3/4"		62	85	
GLTM.001.044	G1"		71	94	60
GLTM.001.054	G1"1/4		85	106	70
GLTM.001.064	G1"1/2		90	118	
GLTM.001.002	G2"		110	127	80

B. Corps en acier forgé

B.1. Passage 2 voies

Modèles "Sans soufflet"

ACIER


Type GLTM.003 - Femelle-Femelle - PN136

Caractéristiques : Vanne à soupape :



- Corps en acier forgé 800 lbs
- Joint de couvercle en graphite
- Siège en inox 316
- Tige en inox montante
- Volant en fonte montant
- Taraudée selon ISO 7-1 Rc

En option : Filet NPT



- Température de service du fluide : -29°C à +425°C
- Couvercle en acier carbone
- Presse bourrage en acier carbone
- Clapet en inox
- Bourrage graphite
- Vis en inox

Référence	Ø Racc.	PN	Ø D	L	H (ouvert)	Ø B	L1
			(mm)				
GLTM.003.038	G3/8"	136	9	80	148	90	13
GLTM.003.012	G1/2"						15
GLTM.003.034	G3/4"		13	90	165		18
GLTM.003.044	G1"		17,5	110	180	110	19
GLTM.003.054	G1"1/4		22,5	127	213	130	20
GLTM.003.064	G1"1/2		29,5	155	248		
GLTM.003.002	G2"		35	170	257	180	21