

ELECTROVANNES - 2/2

MADAS[®]

Série M16/RM(O) - Electrovanne complète 230/50 VAC

	Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar) pour tout fluide compatible		Bobine de rechange (230/50) ~	Connecteur de rechange	Type de connecteur	Encombrement L (mm)	Puissance de bobine
					Min.	Max.					
Version taraudée	CO02C0000.230/50	1/2"	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0050	CN-0045	T30	66	9 VA
	CO03C0000.230/50	3/4"								66	
	CO04C0000.230/50	1"								82	
	CM05C0000.230/50	1"1/4								160	
	CM06C0000.230/50	1"1/2								160	
	CM07C0000.230/50	2"								160	
A brides GN16	CX08C0000.230/50	DN65*	Sur demande	Sur demande	0	6	BO-0325	CN-0045	T30	290	18 VA
	CX09C0000.230/50	DN80								310	
	CX10C0000.230/50	DN100								350	
	CX11C0000.230/50	DN125								480	
	CX12C0000.230/50	DN150								480	
	CX13C0000.230/50	DN200								600	
	CX15C0000.230/50	DN300								737	

* Brides perçage 4 trous

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande - Version ATEX disponible sur demande.



Joint de brides	Kits de visserie	Brides	Raccords filetés/taraudés en inox
Voir p. 226	Voir p. 226	Voir p. 226	Voir p. 470
			

Légende :

X : Sans commande

* : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu